

# 防火卷帘门厂 防火卷帘门 安邦防火卷帘门厂家

产品名称	防火卷帘门厂 防火卷帘门 安邦防火卷帘门厂家
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

## 产品详情

### 防火门等级-选择

防火门等级划分不是由防火门的材质决定的，而是由防火门的耐火时间决定的。防火门的质量好坏决定了它的防火性能，在选购中应该注意以下几点：查看防火门的外观，在规定的位置有无产品标志、质量认证合格标志、质量检测合格标志。查看防火门的数字，看防火门的厚度是否符合规范。查看封条，一定要有国家检测机构出具的合格报告。防火门的重量，质量合格的防火门的重量一般较重。查看防火门的各项证书。

防火门是隔断火龙和高温烟气，防火卷帘门厂，形成独立的防火分区，并保护疏散通道的作用在日常中不会发生火灾，防火门仍需是关闭状态，因为人不会守在防火门前，防火卷帘门，一旦发生火灾，由于常闭式所以烟气和火龙不会蔓延，钢质防火卷帘门厂家，这就是常闭式防火门。但是在大型商场中，由于防火门碍于防火分区需要设置但是若处于常闭式，不利于人员流动，所以需要设置成常开式，日常是开启状态，一旦发生火灾，火警拉响，弱电联动将门自动关上，此处将不再通行，人员将从沿着疏散箭头循循离开。

危险区域的楼梯间、室外楼梯间或危险区域与相邻区域的连接处，应设置门等防护措施。门的隔墙耐火不小于2.00h，门为防火门，与楼梯间门错位设置；

地下或半地下厂房（含地下或半地下室），防火卷帘门施工方案，当装修相邻有多个防火分区，且使用防火墙时，每个防火分区可使用防火墙将相邻防火分区的防火门作为出口，但每个防火分区必须至少有一个室外直接独立的安全出口；

地下或半地下仓库（含地下或半地下室）应设置不少于2个安全出口，当建筑面积不超过100平方米时，可设置1个安全出口；

地下或半地下仓库（含地下或半地下室），当有多个防火分区相邻布置并使用防火墙时，每个防火分区可使用防火墙将相邻防火分区的防火门作为出口，但每个防火分区须至少有一个室外安全直通出口；

防火卷帘门厂-防火卷帘门-安邦防火卷帘门厂家(查看)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”选择襄阳市安邦盛世门业有限公司，公司位于：襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)，多年来，安邦盛世坚持为客户提供好的服务，联系人：郭贵佳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安邦盛世期待成为您的长期合作伙伴！