

# 不锈钢涡街流量传感器 天津凯帝仪表

产品名称	不锈钢涡街流量传感器 天津凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

### 燃气公司采取先用气后收费的方式

过去大多燃气公司采取先用气后收费的方式，在发展商业用户时为降低经营风险而采用交纳保证金的方法。因此，作为管道气用户，除了要交纳工程费外，在通气前还须缴纳一定的用气保证金，以致用户在使用管道气前已是负担繁重，造成交者无奈，收者困难的局面。同时，商业用户多为个体经营，拖欠气费的情况日益严重，公司每月必须派出专人上门催交，但是，陕西不锈钢涡街流量传感器，部分用户直至割管停气前一刻才肯缴交所欠数月的气费，浪费了不少人力和物力，不锈钢涡街流量传感器厂家，给企业带来了一定的经济损失。

### 旋涡发生体检测器的主要部件

旋涡发生体是检测器的主要部件，它与仪表的流量特性（仪表系数、线性度、范围度等）和阻力特性（压力损失）密切相关，对它的要求如下。

- 1) 能控制旋涡在旋涡发生体轴线方向上同步分离；
- 2) 在较宽的雷诺数范围内，不锈钢涡街流量传感器哪家好，有稳定的旋涡分离点，保持恒定的斯特劳哈尔数；
- 3) 能产生强烈的涡街，信号的信噪比高；
- 4) 形状和结构简单，便于加工和几何参数标准化，以及各种检测元件的安装和组合；
- 5) 材质应满足流体性质的要求，耐腐蚀，耐磨蚀，耐温度变化；
- 6) 固有频率在涡街信号的频带外。

脉动流和旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率与涡街频率频带合拍可能引起谐振破坏正常工作和设备，使涡街信号产生"锁定 (lock-in)"现象，这时信号固定于某一频率。"锁定"与脉动幅值、旋涡发生体形状及堵塞比等有关。涡街流量计的正常工作的脉动阈值尚待试验确定。80年代以来国内外流量测量工作者已对涡街流量计在混相流、脉动流中的应用开展许多试验研究，化组织 (ISO) 已发布的技术报告中亦关注这方面内容。

不锈钢涡街流量传感器价格-天津凯帝仪表由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！