

多规格由壬 由壬 河北初芒

产品名称	多规格由壬 由壬 河北初芒
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

伸缩式钢由壬产品介绍：

伸缩式钢由壬可以广泛应用于低压力，大通径，由壬管接头，错位大，需经常拆卸的管线连接。尤其适用于石油行业钻井液固控系统中泥浆罐之间的所有的低压力、大通径的快速连接与拆卸，由于伸缩式钢由壬的性能突出，错位大不影响客观存在对管线的连接和密封，从而满足了现场快速安装和拆卸的特殊要求，对于减轻工人的劳动强度，缩短建井周期，具有十分重大的意义，是气胎由壬的升级换代产品。

伸缩式钢由壬技术参数：

工作介质：清水、钻井液（含油、酸碱）

工作介质温度：0 ~ 90

工作环境温度：-30 ~ 50

大密封压力：（管线内流体压力）0.6MPa

由壬维修与保养

- 1、软管接头与由壬螺纹连接部位出现泄漏问题，可以使用管钳活扳手再次扭紧，耐高压由壬，或重新缠绕密封带扭紧。
- 2、由壬公头与母头出现泄漏问题时旋紧压紧螺母或更换密封圈。

3、接头在存放不使用时应在螺纹和公母头接触部位涂上防锈油，以免生锈影响使用。密封圈存放超过1.5年以上应更换新的。

国外的没有标准，具体螺纹尺寸如下

1"-1502由壬 连接螺纹 2 15/16-3 1/2Acme-2G (爱克母)

2"-602由壬 连接螺纹 3 13/16-3Stub Acme-2G (短牙爱克母)

2"-1502由壬 连接螺纹 4 1/8-3Acme-2G (爱克母)

2 1/2"-1502 由壬 连接螺纹 4 7/8-3Acme-2G (爱克母)

3"-602由壬 连接螺纹 5 3/8-3 Stub Acme-2G (短牙爱克母)

3"-1502由壬 连接螺纹 5 3/8-3 1/2Acme-2G (爱克母)

4"-602由壬 连接螺纹 6 1/4-3Stub Acme-2G (短牙爱克母)

4"-1003由壬 连接螺纹 6 7/8-4Acme-2G (爱克母)

伸缩式钢由壬产品特点：

- 1.安装对中要求低，实现不对中快速安装和密封。
- 2.密封可靠，不泄露。
- 3.正旋转梯形螺母即抱紧中心管，实现快速连接和密封。
- 4.逆旋转梯形螺母即可放松中心管，由壬，实现快速拆卸。
- 5.安装拆卸只需要一把手锤。
- 6.适应性强，维护简单。

河北初芒管业有限公司是从事“石油机械配件，由壬，尼龙由壬，胶管接头.金属软管，橡胶软管，多规格由壬，密封件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询

多规格由壬-由壬-河北初芒由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北初芒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王爱杰。