

防倒灌雨帽 镀锌锥形风帽 锥形风帽 立业空调

产品名称	防倒灌雨帽 镀锌锥形风帽 锥形风帽 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

名称：别墅烟囱通风帽，屋顶烟囱帽，方形防雨帽，百叶风帽；

材质：铝合金

功能：排烟 通风 防雨

表面处理：静电高温喷塑处理

主要作用：

- 1.防止上冲
- 2.防止有异物掉落烟囱内部
- 3.防止酸雨腐蚀烟囱（防止烟气中的遇到雨水后生成硫酸水，回落到烟囱上）

定制产品不退不换，拍前请联系客服确认好价格和产品尺寸。

跟球形风口区别，采用不锈钢材质制作。产品直径有100mm、150mm、80mm、180mm、200mm、等等多种规格，风帽颈部附有有三个小倒钩片，用来安装时固定使用，直接推入既可固定。

主要是小区。高层，外资工厂等做为直接向外排气之用。美观大方，装置方便快捷。能给住宅起到画龙点睛之效果。一种节能环保产品。

就蘑菇型风帽来说它的特点是耐热，它的应用范围通常是电站锅炉燃烧器火嘴，流化床锅炉风帽，中心

筒，圆型304不锈钢锥形风帽，机械，矿山，风管连接316锥形风帽，冶金，防倒灌雨帽
镀锌锥形风帽，化工，交通，水泥生产设备等。

风帽的安装位置在炉膛底部，流化床一般烧10mm以下颗粒煤，靠风帽吹出的风把煤吹起来，成沸腾状燃烧，风帽一般成百上千个，间隔20-750px排满在炉膛底部。其实风帽安装在布风板上，锥形风帽，锅炉风帽是锅炉的布风装置，对锅炉的安全经济运行起着关键性的作用。

本次对风帽的介绍就到这里啦，如果还有任何问题，可进入我公司或者电话咨询，我们时刻等着您！

锥形风帽的选用计算：根据建厂地区夏季平均风速 V_B 。室内外温度差 t 。厂房高度和一个风帽的排风量 $g=G/n$ ，锥形风帽特点，查风帽性能表，南宁锥形风帽，得出风帽口径及型号。

据气象资料数据表明，我国大部分地区夏季静风频率低于20%，也就是约占有70%-80%的时间是有自然风的。有效地利用这些风力能源做动力对工厂和建筑物进行通风是具有重大经济意义的。

锥形风帽主要用于工业厂房、仓库、影剧院、会堂、公共食堂、实验室以及其它需要进行自然排风的场所。锥形风帽厂家。特别适合于纺织、印染、电镀、蓄电池室、油漆、化工等腐蚀气体和水蒸气产生的场所。风帽的大小，可根据实需生产。

锥形风帽的选用计算：

确定内外温度差 t 一般不发热厂房，仓库1度。发热量较小的厂房5度。发热量大的厂房（超过23瓦/米²），10 。

防倒灌雨帽 镀锌锥形风帽-锥形风帽-立业空调由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司是从事“镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管,排烟风机,不锈钢排烟风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。