

250S 65机封 适用上海连城配套机封 机封

产品名称	250S 65机封 适用上海连城配套机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机械密封技术尺寸的校核

机械密封检修工艺较为复杂，要保证组装后的机械密封无漏泄，机械密封技术尺寸的校核。1、测量动环、静环密封面的尺寸。这项数据是用来验证动静环的径向宽度，当选用不同的摩擦材料时，硬材料摩擦面径向宽度应比软的大1 - 3mm，否则易造成硬材料端面的棱角嵌入软材料的端面上去。

2、检查动环、静环与轴或轴套的间隙，静环的内径一般比轴径大1 - 2mm，对于动环，为保证浮动性，内径比轴径大0.5 - 1mm，用以补偿轴的振动与偏斜，250S-65机封，但间隙不能太大，机封，否则会使动环密封圈卡入而造成机械密封机能的破坏。

摩擦副密封环是机械密封的主要元件

摩擦副密封环是机械密封的主要元件，它在很大程度上决定了机械密封的性能和寿命。因此，对它有一些基本要求。1、足够的强度和刚度：保证在工作条件(如压力，温度，滑动

速度等)下不损坏，变形小，工作条件波动时影响小。2、端面有足够的硬度、耐腐蚀性能确保使用寿命。3、耐热冲击力，高的导热系数，低的线膨胀系数。4、较小的摩擦系数，良好的自润滑性，材料与介质有很好的浸润性短时间干摩擦，不损伤端面。5、易加工，材料成本低。

当输送介质温度偏高、过低或含有杂质颗粒、、、有毒时，应采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。对某些靠弹簧传动的机械密封必须注意弹簧的旋向，即轴旋转方向应使弹簧越来越紧，200S-42机封，否则会造成密封失效，弹簧旋向的选择由下述方法确定：由静环向动环看，轴顺时针旋转用右旋弹簧，150S-78机封，反之，则选用左旋弹簧。机械密封部件无论从制造精度上或安装精度上要求都很严格，如果安装不当，就会影响密封的寿命和密封性能，严重时将会使密封迅速失效。

250S-65机封-适用上海连城配套机封-

机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是天津 天津市,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正元多邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正元多邦更加美好的未来。