

HYDAC贺德克VM5D.0/-L24差压指示器德国HYDAC

产品名称	HYDAC贺德克VM5D.0/-L24差压指示器德国HYDAC
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

版本：光学，电气，光学/电气

典型的响应压力：2/5/8 bar

VM5D.0/-L24差压指示器贺德克设计用于在过滤元件必须清洁或更换时以视觉和/或电子方式显示。只有在使用堵塞指示器的情况下，才能保证系统的操作安全性和过滤器元件的有效利用。根据过滤器的类型，使用真空，回流管路或差压堵塞指示器。VM5D.0/-L24差压指示器贺德克注意事项：有些用户不安装过滤器反而会堵塞指标而不喜欢更换或清洁元件根据的时间表或按照一定数量营业时间。但是，这个涉及一些风险。装上堵塞指示器有两个主要优点：运营商不再需要估算当元素堵塞时。改变的不必要成本元素太早被避免。所有标准过滤器都可以安装一个堵塞指标在任何时候，通过简单地拧它。这些用于返回线路和吸滤器。在回报行筛选他们对增加的静态压力做出反应在过滤元件之前，并且在抽吸中过滤后减压过滤元件，这是造成的增加污染。这些用于所有内联过滤器并对增加的压力做出反应差异造成的增加过滤元件的污染。zui简单的安装差别

堵塞指标是通过G“腔（根据HYDAC工作标准HN

28-22）差压指示器类型V02单独管理。VM5D.0/-L24差压指示器贺德克技术参数：

zui大压差：210bar