

12芯免跳熔纤盘

产品名称	12芯免跳熔纤盘
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	7.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:12芯一体化托盘 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

12芯免跳熔纤盘

12芯一体化熔纤盘又称12芯一体化托盘、一体化熔配模块，对于12芯一体化模块来说，操作也是十分简单的，12芯一体化模块广泛使用于ODF架、光纤配线箱、光缆交接箱等各类通信箱体中，可完成光纤的熔接、盘储、配线，适配器的安装及光纤束状尾纤的收容。

12芯一体化模块技术参数：

外观尺寸：305mm*200mm*25mm；325mm*200mm*25mm；

组成材质：ABS；

特点：1. 塑胶结构，轻巧美观；

2. 三层结构，较下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；3. 熔接、配线一体化，操作方便；4. 卡接式安装FC、SC适配器；5. 适用于带状和非带状光缆；6. 模块化结构，方便扩容；7. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；8. 适配器与接续单元正面呈30°，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；9. 多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录

12芯一体化模块优势及特点：

1. 以12芯为一个单元，方便与光缆束管中的光纤芯数相匹配；
2. 良好的可操作性，可适用安装FC、SC等多种光纤适配器及带状、束状各类光缆尾纤；
3. 结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线；
4. 尾纤、光缆束管有各自的盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤；
5. 熔接后的热缩套管由保护盖保护；
6. 使用阻燃ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观；
7. 通用性强，能使用于不同的室内、室外配线设备中并实现互换；
8. 三层结构，较下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；
9. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；
10. 多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录；
11. 适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；
12. 模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）

普天一体化模块|世纪人一体化熔纤盘|普天12芯一体化模块|熔配一体化托盘|V2.0一体化托盘|V3.0一体化托盘|一体化熔纤盘|普天12芯(左出纤,右出纤一体化熔纤盘)|普天一体化熔配单元|普天一体化熔配模块|世纪人一体化熔配模块|一体化熔配单元：