

1KG起售 环氧大豆油 工业 橡胶油墨涂料pvc增塑剂 ESO热稳定剂

产品名称	1KG起售 环氧大豆油 工业 橡胶油墨涂料pvc增塑剂 ESO热稳定剂
公司名称	广州市泰力化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:国产 产品名称:环氧大豆油 规格:200KG
公司地址	天河区岑村红花岗西街66号
联系电话	13060914529

产品详情

【1KG起售】环氧大豆油 工业级另有环氧脂肪酸甲酯

产品信息：

本公司提供的环氧大豆油，在常温下为澄清浅黄色油状液体，CAS号：8013-07-8，分子式C₅₇H₁₀₆O₁₀，分子量约为1000，流动点-9℃，沸点150℃〔0.5Kpa〕，粘度325mpa.S，折光率1.473〔25℃〕，在水中的溶解度<0.01〔25℃〕，水在本品中的溶解度0.55%〔25℃〕，溶于烃类、酮类、酯类、醇等有机溶剂，微溶于乙醇。

产品用途特点：

产品用途：本品是一种使用广泛的聚氧乙烯无毒增塑剂兼稳定剂。与PVC树脂相容性好，挥发性低、迁移性小。具有优良的热稳定剂和光稳定性，耐水性和耐油性亦佳，可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电性能，且无毒性，是国际认可的用于食品包装材料的化工工艺助剂。本品可用于所有的聚氧乙烯制品。如各类食品包装材料、塑料医疗制品、各种塑料薄膜、片材、管材、玩具、冷热门封条、色粉、色浆、色饼、鞋材、地板胶、地垫、塑料壁纸、电线电缆及其他日用塑料制品等，还可用于特种油墨

。油漆、涂料、合成橡胶以及液复合稳定剂等。

产品特点：环氧大豆油是一种使用广泛的环保增塑剂兼稳定剂，挥发性低，具有良好的热稳定性和光稳定性。环氧值高，于PVC有良好的相容性，增塑效果好，绝缘性好，环境稳定性好。

环保性能：本公司环氧大豆油是采用大豆植物油脂通过科学的方法制成，通过独立的第三方检测机构确认，符合欧盟REACH、RoHS2.0、EN71-3、EN71-9等相关法律法规。

三、产品指标：

分析项目	企业标准	实测值
外观	澄清浅黄色油状液体	澄清浅黄色油状液体
色泽（铂-钴比色）	130	120
环氧值（盐酸-丙酮）%	6	6.28
酸值（mgKOH/g）	0.5	0.36
碘值（gI ₂ /100g）	3	1.8
密度（20℃）	0.985-0.995	0.989
加热减量（125℃ X2h）	0.3	0.08
热稳定性（177℃ X3h）	95	97.3
闪点（开口杯）	280	302

备注：以上指标仅供参考，具体以出货批次指标为准。

产品包装存储：

产品包装：环氧大豆油的常规包装为200KG/桶，可根据客户需求，提供1L/瓶，25kg/桶等个性化分装小包装规格，欢迎咨询在线客服。

产品储存：本产品为常规化工原料用品，非易燃易爆危险品，储存荫凉干燥处即可。

产品备注：凝固点-10-5℃。凝固后只需要加热到25℃以上就可以正常使用，不会影响产品质量和使用。