

12芯V3.0一体化托盘

产品名称	12芯V3.0一体化托盘
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	7.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:12芯一体化托盘 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

12芯V3.0一体化托盘

12芯熔纤盘[资料]24芯熔纤盘、4芯熔纤盘（12芯一体化模块）光纤熔纤盘、12芯一体化盘

名称：熔纤盘

产品型号：HM-110C

产品类型：（12芯、24芯）熔纤盘

规格：

材质：阻燃ABS工程熟料

颜色：灰色

主要技术参数

*工作温度：-5 ~40

*相对湿度：85%（30 时），

*大气压力：70~106Kpa

*阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃性能达到行业要求，添加抗老化剂！

应用范围

*用于光纤的熔接、分支

*盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便

宁波宏脉通信科技有限公司-12芯熔纤盘，12芯一体化模块，12芯一体化托盘，12芯熔接盘，12芯直熔盘，12芯光纤法兰盘，12芯V3.0熔纤盘，24芯熔纤盘，24芯熔接盘

1、用于光纤的熔接、分支；2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；3、工作温度：-5 ~40，相对湿度：85%（30时），大气压力：70~106Kpa；4、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；5、插入损耗：0.5dB；6、回波损耗：P C 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；7：抗电强度：3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；8、绝缘电阻：1000M /500V(DC)；9、寿命：1000次。

12V2.0一体化托盘【一体化盘、一体化模块】，12芯一体化盘，12芯一体化托盘，12芯熔纤盘，普天一体化模块|世纪人一体化熔纤盘|普天12芯一体化模块|熔配一体化托盘|V2.0一体化托盘|V3.0一体化托盘|一体化熔纤盘|普天12芯(左出纤.右出纤一体化熔纤盘)普天一体化熔配单元|普天一体化熔配模块|世纪人一体化熔配模块|一体化熔配单元

一，用途

1、用于光纤的熔接、分支；2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；