

普天一体化托盘

产品名称	普天一体化托盘
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	7.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:12芯一体化托盘 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

普天一体化托盘

12芯一体化模块！12芯一体化托盘！12芯一体化熔纤盘！12芯v2.0一体化托盘！12芯一体化单元模块！12芯熔配一体化模块！12芯一体化熔接模块！12芯一体化熔配单元

！12芯一体化熔配模块！12芯大熔纤盘！12芯熔纤盘！12芯光纤熔纤盘
！普天12芯一体化模块！普天12芯一体化托盘
！普天12芯一体化熔纤盘！世纪人一体化模块！世纪人12芯一体化托盘

72芯光缆交接箱！96芯光缆交接箱！144芯光缆交接箱！288芯光缆交接箱！360芯光缆交接箱！576芯光缆交接箱！720芯光缆交接箱

东亿/酷亿产品详细说明 本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°。即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

1、箱体采有高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级IP65、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。3、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热

材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。4、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。5、采用12芯熔接配线一体化模块。6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。8、适合于单芯和带状光缆的成端。9、产品规格有，144芯，288芯,576芯,使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度： 95%
(+40 时) 大气压力：70 106Kpa 贮运温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合
YD/T988-1998标准主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB
多模 0.30dB回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB
APC 60dB绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N功能要求：1． 光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2． 光缆终接功能