

多媒体布线箱原理

产品名称	多媒体布线箱原理
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:多媒体箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

多媒体布线箱原理

室内布线穿入信息箱的箱体内部，需预留300mm的冗余，在信息盒内部需预留150mm的冗余。4.每一根线缆建议在光纤产品箱一端标识所对应的房间和位置的标识牌，以利于以后的安装和维护。5.所有线缆在房间一端的接线面板接口必须按照T568B标准卡接成端。在光纤产品箱一端必须按照T568B标准制作RJ45水晶头，待业务开通时，按实际需要电信工作人员将上门为您调试开通。6.信息面板安装高度一般距地面300mm嵌壁式敷设，或根据家装设计需求定位。面板可选用86*86mmZ型或120*70mm型，也可根据装修风格而定；根据需要配置RJ11或RJ45信息插座。用户客厅、卧室放置电视机的墙面应配置RJ45信息插座。7.光纤产品箱一经定点定位安装完毕后。

多媒体布线箱原理不宜移位，箱体结构不宜变动。8.光纤产品箱内预留的皮线光缆，不宜挪动，需做好保护，以防光纤折断，影响今后使用。9.光纤产品箱箱体门为特殊材料制作，不宜更换、遮挡。10.做好光纤产品箱内的电源线的安全接地防护，谨防漏电。11.合理安排光纤产品箱的空间布局，做好各类线缆绑扎、固定。12.施工前，请仔细阅读家装布线须知。广泛应用于智能家居、智能建筑、建筑智能化、智能电气、弱电工程、系统集成、智能小区、楼宇自控、楼宇智能、建筑电气、建筑电器、综合布线、家居布线、网络布线、智能布线、布线系统、布线世界、家庭局域网、家庭网络、家庭装潢、家庭装修、家居装潢、家居装修、家电智能化等工程项目中。2002年国家着手实行强弱电分开的政策。

多媒体布线箱原理由此多媒体信息箱应运而生，其主要用于对家庭弱电信号进行统一管理分配布线的作用，包括网络、电话、电视、安防等弱电布线，主要避免弱电信号受强电的干扰，提升家庭生活质量。1.明装家庭多媒体箱，家庭多媒体箱安装在墙上时，应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定，螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和，再加上5mm左右的“出头余量”。2.对于较小的配电箱，也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设)，然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。3.暗装家庭多媒体箱，家庭多媒体箱嵌入墙内安装，在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右，预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。

