

多媒体配线箱性能

产品名称	多媒体配线箱性能
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:多媒体箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路(注册地址)
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

多媒体配线箱性能

在埋设配电箱时，4.家庭多媒体箱应安装牢固，横平竖直，垂直偏差不应大于3mm;暗装时，配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。5.家庭多媒体箱内装设的螺旋式熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺纹的端子上。这样，在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。6.家庭多媒体箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。照明家庭多媒体箱内，应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排，零线和保护零线应在汇流排上连接，不得绞接，应有编号。7.导线引出面板时，面板线孔应光滑刺。

多媒体配线箱性能金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。扩展资料：家庭多媒体箱安装要点：1.家庭多媒体箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，其箱体必须完好无缺。2.家庭多媒体箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线，且要完好无损，具良好绝缘。3.空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间，应安装在干燥、通风部位，且无妨碍物，方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内，以防火灾。4.家庭多媒体箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。5.若家庭多媒体箱配电箱需开孔，孔的边缘须平滑、光洁，配电箱埋入墙体时应垂直、水平，边缘留5~6毫米的缝隙。

多媒体配线箱性能配电箱内的接线应规则、整齐，端子螺丝必须紧固。6.各回路进线必须有足够长度，不得有接头，安装后标明各回路使用名称，家庭配电箱安装完成后必须清理配电箱内的残留物。多媒体配电箱箱体，旨在提供一种加工方便、安装牢固且使用方便的多媒体信息箱箱体，其技术方案要点是箱体侧边上靠近箱口处设有若干个安装底部与箱体一体成型拉扣机构，拉扣机构包括拉扣支架、拉扣杆、拉扣盖通过拉扣杆铰接于箱体上。安装底部与箱体一体成型，有异于现有产品需将安装底部与箱体焊接的工艺，不仅提高了箱体与箱框的安装牢固度，而且改善了生产工艺，提高了生产效率。箱盖上的拉扣机构

不仅能将箱盖铰接于箱框上。