

流程智能型抗压试验机

产品名称	流程智能型抗压试验机
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	容量选择:0~1T (可依据客户要求) 准确等级:1级 显示方式:可程式触摸屏显示
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

产品特点：

- 1、测试完成后有自动回位功能，自动判断压溃力并自动保存测试数据
- 2、三种可设置的速度，全中文液晶显示操作界面，多种单位可供选择。
- 3、可输入相关数据并自动换算抗压强度，自带包装堆码测试功能；可直接设定力量、时间，测试完成后自动停机。
- 4、三种工作模式：

强度试验：可测量箱体的大抗压力；

定值试验：可根据设定的压力来检测箱体的整体性能；

堆码试验：按国家标准规定要求，可进行12小时，24小时等不同条件的堆码试验。

.符合标准：

GB/T 4857.4-92 包装 运输包装件 压力试验方法

GB/T 4857.3-92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法

.技术参数：

容量选择	0~1T（可依据客户要求定做）
准确等级	1级
控制方式	微电脑控制（可选购计算机操作系统）
显示方式	可程式触摸屏显示
力量单位切换	kgf，gf，N，kN，lbf
应力单位切换	MPa，kPa，kgf/cm ² ，lbf/in ²
位移单位	mm，cm，in
力量分辨率	1/100000
显示分辨率	0.1N
机台行程	1000
压板尺寸	600*800mm 800*1000mm
外尺寸	宽1100*深850*高1530mm 外尺寸两边加480mm
试验速度	10mm/min 可任意输入速度
软件功能	中英文语言互换
停机模式	超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
安全装置	超载保护，限位元保护装置
机台动力	AC变频马达驱动控制器
机械系统	高精度滚珠丝杆
电源	AC220V/50HZ~60HZ 4A
机台重量	约350KG