

台式盐水喷雾试验机

产品名称	台式盐水喷雾试验机
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8890.00/件
规格参数	置物架:...1套 标准量筒:1 温度指示针:2
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

一、适用范围：

盐水喷雾试验机，乃针对各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性，从而确立产品的质量。

二、规格说明

40型：

内箱尺寸：400 × 350 × 300mm (W * D * H)

外箱尺寸：900 × 450 × 600mm (W * D * H)

60型：

内箱尺寸:600 × 400 × 450 mm (L × W × H)

外箱尺寸:1080 × 670 × 1120 mm (L × W × H)

90型：

内箱尺寸：900 × 600 × 500mm (W * D * H)

外箱尺寸：1350 × 800 × 1160mm (W * D * H)

120型：

内箱尺寸：1200 × 1000 × 500mm (W * D * H)

外箱尺寸约：1860 × 1260 × 1300mm (W * D * H)

160型：

内部尺寸 1600 × 1000 × 500(L × W × H)mm

外部尺寸 2300 × 1300 × 1400(L × W × H)mm

电 源：单相220V 3.5KW 50HZ

三、技术依据

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定

A 盐水喷雾试验：NSS，ACSS

1 试验室：.....35 ± 1 波动度： ±0.5 均匀度: 2

2 饱和空气桶：.....47 ± 1

B 耐腐蚀试验：CASS

1 试验室：.....50 ± 1 波动度： ±0.5 均匀度: 2

2 饱和空气桶：.....63 ± 1

四、机体结构

1使用材料

a试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板，厚度5mm，耐用温度在85℃。（台湾南亚牌）。边部环绕立体加强厚度10mm，结构牢固

b试验室盖密封采用PVC耐衝擊板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm

c隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便

d饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果佳（台湾台展电热）

e试样放置台采用8mm耐温ABS板制成,承重能力强，试验样品架采用平面分度式，任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户要求订做）

2 喷雾系统

a采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准

b 喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

c 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间

d 喷雾方式:连续式喷雾

3 空气供应系统

a 一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能

b 二段为精密调整1Kg/cm²，1/4 压力表, 显示精密准确

4 加热系统

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度**，耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

5 控制系统

a

实验室、压力桶都采用液晶型双数字温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0（日本汇邦2支）。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长

b 实验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120（意大利EGO 1支）

c 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支)

d 积时器0~99999hr（意大利VEMER 1支）

e 继电器（日本OMRON 1组）

f 翘板带灯式开关，可连续工作25000次