

48芯卧式光缆接头盒

产品名称	48芯卧式光缆接头盒
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:光缆接头盒 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

48芯卧式光缆接头盒

光缆接头盒是将两根或多根光缆连接在一起，并具有保护部件的接续部分，是光缆线路工程建设中必须采用的，而且是非常重要的器材之一，光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

48芯卧式光缆接头盒用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器[1]。
· 产品的盒体采用优质工程塑料。
· 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
· 产品具有多次复用和扩容功能。
· 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
· 耐电压强度：15KV(DC)。
· 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
· 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
· 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

48芯卧式光缆接头盒根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。根据YD/T814.1-2004，型号应反映出产品的代号、主称代号、使用场合代号、光缆连接方式代号、密封方式代号和规格，例如，用机械密封方式密封的24芯架空光缆的三分歧光缆接头盒的标记表示为：GJSxx-JF3K24。具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开的功能。具有使

光纤接头免受环境影响的性能。提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能。需要时，光缆接头盒还应具有防白蚁的性能。光纤接头经过接头盒保护后，应能免遭潮气的侵蚀。