

144芯卧式光缆接头盒

产品名称	144芯卧式光缆接头盒
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:光缆接头盒 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

144芯卧式光缆接头盒

用于光缆的端头接入，然后通过光纤跳线接入光交换机。可以阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受***恶劣的环境变化，同时起到阻燃、防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。1.产品的箱体采用优质聚碳阻燃材料。2.产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。3.产品具有多次复用和扩容功能。4.整体采用多枚不锈钢螺钉固定密封，是目前国内外密封***可靠的接头盒。本接头盒适用于各种光缆直通接头和分歧接头的保护，可地理、架空、挂壁和管道铺设挂壁安装。整套接头盒塑件采用科学配方的高强度PC合成工程塑料，经过数控设备注塑成型。

144芯卧式光缆接头盒能有效地阻止大自然中冷、热、氧和紫外线引起的材料老化，并且具有优良的力学强度。坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件，能起到阻燃、防水、防震作用，同时对光缆接头的拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭曲、轴向压缩等起保护作用，并能在-20 +60 自然环境下长期使用。5.选用高质量弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，接头盒拆装快速方便，并能长时间承受大自然烈的温度变化，保证密封性能良好。本公司生产的光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单。光纤弯曲半径完全达到，光缆接头盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间。

144芯卧式光缆接头盒光纤在接头盒内无衰减变化。1.耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。2.抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。3.密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。4.机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。5.锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。6.分歧功能：2进2出、3进3出、4进4出等设计。7.接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。8.其它各

项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。1.支撑架：是内部构件的主体。2.光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；