

# 科力达 污泥干化机可以达到环评要求 天津污泥干化机

产品名称	科力达 污泥干化机可以达到环评要求 天津污泥干化机
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

### 【污泥分类划分】：

各类污泥根据其来源，可以大体划分为市政污泥、管网污泥、河湖淤泥、工业污泥等类别，具体如常说的生活污泥、市政污泥、制药污泥、生物柴油污泥、蛋白污泥、药剂污泥、啤酒饮料污泥、纤维素污泥、炼油污泥、采油污泥、餐厨污泥、生物肥料污泥、污泥、有机硅污泥、印染污泥、印刷污泥、电路板污泥、制药污泥、饲料制剂污泥、食品污泥、生化污泥、造纸污泥、水果渣、酱油渣等各类污泥的处理。

【污泥干化工艺】：污泥干化的目的在于去掉湿泥中的部分水分，污泥干化机采用不锈钢材质，以适应不同的处置要求。干化意味着在单位时间里将一定数量的热能传给物料所含的湿分，这些湿分受热后汽化，与物料分离，安徽污泥干化机，失去湿分的物料与汽化的湿分被分别收集起来，这就是污泥低温干化设备的工艺过程。

从设备角度来描述这一过程，包括上料、干化、气固分离、粉尘捕集、湿分冷凝、固体输送和储存等。如果因物料的性质（粘度、含水率等）可能造成干化工艺的不稳定性的（如黏着、结块等），则有必要采用部分干化后产品与湿物料混合的工艺（返料、干泥返混）。此时，在上料之前和固体输送之后应相应增加输送、储存、分离、粉碎、筛分、提升、混合、上料等设备。

污泥干化机是一种由电加热、蒸汽加热、热风加热进行加热的批量、连续式生产利用钢铁链板作为传输带运载物料进行连续烘干的干燥设备。链可持续不间断地烘烤，提高产品生产效率。双边配有链条传动，解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段式加热，污泥干化机可以达到环评要求，独立电箱控制、操作方便。结构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制，炉内温度均匀。输送速度变频调速，调节自如，运行平稳，生产。

科力达(图)-污泥干化机可以达到环评要求-天津污泥干化机由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”选择科力达智能装备（山东）有限责任公司，公司位于：山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号，多年来，科力达坚持为客户提供好的服务，联系人：宁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科力达期待成为您的长期合作伙伴！