

# 4进4出光缆接头盒

产品名称	4进4出光缆接头盒
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:光缆接头盒 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 4进4出光缆接头盒

应用范围为光传输网络、光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度的场景，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度功能。光纤的分配和调度均在正面进行；采用抽屉式托盘结构熔接与成端在同一层面操作，施工方便；支持过路直熔功能。光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，应用范围为光传输网络、光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度的场景，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度功能。光纤的分配和调度均在正面进行；采用抽屉式托盘结构熔接与成端在同一层面操作，施工方便；支持过路直熔功能。卧式12-96465\*190\*12024芯熔接盘，144580\*200\*14024芯熔接盘，产品用途：监测光缆线路金属外护层、光缆接头盒组装后的密封防潮性能。

4进4出光缆接头盒绝缘标准：堵头与尾缆均浸水72h，芯线（接线柱）间 5×104M（DC.500V）；堵头与尾缆均浸水72h，芯线（接线柱）对地 5×104M（DC.500V）。耐压标准：芯线(接线柱)间介质强度在5000V.DC下2min内不击穿。室外光缆接头盒用于进出光缆接头盒两端的室外光缆在光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于光缆直通或分岐二种连接方式，适合于架空、管道人井、直埋等场合应用。与终端盒相比，光缆接头盒有严格的密闭性能要求，应装有密封圈及气门嘴，而作为光缆终端盒使用时，无需装配密封圈和气门嘴。箱体由高工程塑料注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能。

4进4出光缆接头盒能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达IP66。适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。体积小、容量大、维护方便。盒体内有密封圈，密封性能、防潮性能良好，箱体可反复开启不漏气，并且不需要专用工具，操作简单方便，箱体装有气门嘴。可测量盒体内的密闭程度。提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。密闭

性能：箱体封闭后，向内充气到100kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。耐压：金属构件与地之间在15kV(DC)/1min的作用下不击穿。