

# 能美JTY-HM-NS005线型光束感烟火灾探测器（智能型）

产品名称	能美JTY-HM-NS005线型光束感烟火灾探测器（智能型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:JTY-HM-NS005 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

能美JTY-HM-NS005线型光束感烟火灾探测器（智能型）

一，技术指标：

执行标准：GB14003-2005

主信号线电压峰值：DC24V

额定电流：200mA

监视电流：2.5mA

报警电流：4.1mA

使用温度范围：10摄氏度—50摄氏度（不能有结露）

二，产品特性

线型光束感烟火灾探测器把红外线光束发射器与接收器相对设置在5m-100m的距离，利用烟雾遮挡光雾时受光显的变化来探测火灾。

可保护大范围、高天棚的空间

一套探测器(发射器、接收器)的标准探测距离为5m-100m，相邻探测器间距14m，适用于需探测在大范围内产生烟的场所。

带有自动的试验功能

可以省略定期检查时的现场试验，能够降低运行成本。

能长时监视输出值，当发射器、接收器镜头污染，光路遮断等异常发生时，能把异常情况通知给火灾报警控制器。

具有保持稳定性的灵敏度修正功能

因探测器的镜头污染或光路偏离而发生光接收减少时，能够正确的掌握衰减量，而自动进行灵敏度补偿。

采用可防止非火灾报警的同步方式

由于探测器的发射器与接收器采用同步方式，所以与非同步方式比较。可以防止因闪光灯等单发性的外部原因而导致的非火灾报警。

各种显示能够以LED来确认

通过发射器、接收器的LED显示，能够辨认通电、火警、故障等状态。

利用电池能调整接收水平

即使探测器不与火灾控制器相连接，也能利用电池调整接收水平。

实现了大幅度的小型化、轻量化。可以不必使用专用夹具即可在墙面上安装

对应火灾程度的多段信号，能进行极细微的火灾探测

三，接线图：

能美JTY-HM-NS005线型光束感烟火灾探测器（智能型）接线图