

能美FMB01ZZ/J-SAP-M-FMB03ZZ手动火灾报警按钮（地址型）

产品名称	能美FMB01ZZ/J-SAP-M-FMB03ZZ手动火灾报警按钮（地址型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:FMB03ZZ 产地:能美
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

能美FMB01ZZ/J-SAP-M-FMB03ZZ手动火灾报警按钮（地址型）

一，技术指标

执行标准：GB19880-2005

主信号线电压峰值：DC24V

监视电流：250mA

报警电流：约1.85mA

使用温度范围：-20摄氏度-50摄氏度

使用湿度范围：20%-95%

主体材料：ABS（颜色：红色）

重量：约620g

二，产品特性

地址型手动火灾报警按钮中间的免击碎玻璃被强力按压进去，其开关量信号迅速被转化成数字信号，立

即传送到火灾报警控制器，确认灯被点亮。中间的免击碎玻璃复位后可反复使用，无需每次更换。该手动火灾报警按钮采用地址编码器进行地址设定，无论连接在系统的任何部位都具有唯一的地址，参加系统编程和设备联动。活动盒板内装有电话手柄插孔，用于与火灾报警控制器通话。

三，接线图：

能美FMB01ZZ手动火灾报警按钮（地址型）（电子编码编址）接线图