

# 柴油脱色工艺及方法 99.9 ( % )

产品名称	柴油脱色工艺及方法 99.9 ( % )
公司名称	七台河市吉兴石油助剂有限责任公司
价格	20.00/吨
规格参数	有效物质含量:99.9 ( % ) 产品规格:20公斤/桶 执行标准:企业标准
公司地址	黑龙江省七台河市新兴区红旗村南山 ( 河南街 )
联系电话	86 0464 8133052 13946503997

## 产品详情

有效物质含量	99.9 ( % )	产品规格	20公斤/桶
执行标准	企业标准	主要用途	柴油脱色

企业宗旨"生产靠技术，市场靠质量,相信自己的眼光，即刻成就自己的财富梦想，我公司为炼油行业保驾护航。"

我公司多年来一直致力于研发开发柴油脱色技术和生产应用，现已生产高效脱色剂，产品销售省内外各地区，市场占有率逐渐攀升。

### 吉兴特效柴油脱色剂使用说明

(能脱出无色或啤酒无味色，处理每吨50-60元左右)

\*永恒的信誉，领先的科技，自信的选择，财富的梦想\*

原料；硫酸，活化剂，脱色剂

设备：机械搅拌式锥形罐，转数300-500转/分钟

1，将待洗的柴油泵到锥形罐静止一段时间放沉淀的水和渣。

2，启动搅拌设备，硫酸和活化剂按100:5调合后添加到柴油里搅拌10-30分钟,添加量为0.5-1%，柴油颜色变黑为准，再添加0.1%脱色剂（或脱酸剂）搅拌均匀，沉淀1小时放酸渣，放酸渣处检查油质量，无酸渣为准，上层清澈油倒到另一个洗油罐。

3，添加0.1-0.3%脱色剂搅拌10-30分钟，油颜色变无色或淡黄色并产生明显的沉淀物时停止搅拌，沉淀1-3小时放沉淀物（沉淀时间越长效果越好）。

4，将上层清澈柴油过滤到成品罐。

脱酸剂：彻底分离酸和胶质并提高酸渣沉降速度（脱酸效果优于脱色剂）。

活化剂：除味，降低硫酸用量，提高酸渣沉降速度。

脱色剂：进一步脱酸渣，还原油的颜色。

注意：柴油里严禁含水；活化剂，脱色剂严禁与皮肤接触！

欢迎有识之士和新老客户来我公司考察技术，先自带废机油样本，亲自参与废机油提炼柴油全过程，保证能脱出无色或淡黄色并无异味的柴油。如果技术虚假，产品不能令您满意，赔偿一切往返费用，如果需要催化剂我公司可以免费寄给样品做实验，本技术推广全国并支持技术指导，敬请等待愉快的合作。

使用我公司催化剂蒸馏全过程视频：

<http://www.tudou.com/programs/view/fidalvprtoy>

使用脱色剂洗油全过程视频：

<http://www.tudou.com/programs/view/82scnl6g7cq>

咨询电话：151456936951504640881213946503997