

柴油催化剂 轻柴油 50

产品名称	柴油催化剂 轻柴油 50
公司名称	七台河市吉兴石油助剂有限责任公司
价格	5000.00/吨
规格参数	类别:轻柴油 凝点:-8 () 十六烷值:50
公司地址	黑龙江省七台河市新兴区红旗村南山 (河南街)
联系电话	86 0464 8133052 13946503997

产品详情

类别	轻柴油	凝点	-8 ()
十六烷值	50	运动粘度	5-8 (cst)
灰分	0 (%)	硫	0.001 (%)
闪点	40 ()	水分	0 (%)
密度	0.83-0.84 (g/cm ³)	色泽	3 (号)

企业宗旨"生产靠技术，市场靠质量,相信自己的眼光，即刻成就自己的财富梦想，我公司为炼油行业保驾护航。"

废机油提炼柴油催化剂

我公司通过多次实际实践(10吨釜)，研发一种废机油提炼柴油专用液相催化剂，能把机油组分裂化成柴油组分，彻底解决了炼油行业的气味，颜色，粘度，比重，馏程等方面不达标的难题，保证提炼出达标的油品。

1. 催化剂规格：80-100目灰色粉剂。
2. 使用方法：把1%催化剂添加到废机油里缓慢蒸馏，空速0.5-1吨/小时。
3. 催化剂价格：5000元/吨
4. 使用催化剂效果对比

技术项目	使用前	使用后
蒸馏:初馏点	340	160
10%回收	350	300

50%回收	360	320
90%回收	380	350
95%回收	>400	360
粘度mm ² /s	>10	5-8
十六烷值	>40	>50
冷滤点	-5	-8
闪点	>60	>50
密度g/cm ³	>0.85	0.83-0.84
颜色	深红色	无色或淡黄色
气味	恶臭	轻淡油味

在我公司订一顿以上催化剂的免费传授柴油脱色技术，保证提炼达标油。

吉兴特效柴油脱色剂使用说明

(能脱出无色或啤酒无味色，处理每吨50-60元左右)

永恒的信誉，领先的科技，自信的选择，财富的梦想

原料；硫酸，活化剂，脱色剂

设备：机械搅拌式锥形罐，转数300-500转/分钟

1，将待洗的柴油泵到锥形罐静止一段时间放沉淀的水和渣。

2，启动搅拌设备，硫酸和活化剂按100:5调合后添加到柴油里搅拌10-30分钟,添加量为0.5-1%，柴油颜色变黑为准，再添加0.1%脱色剂（或脱酸剂）搅拌均匀，沉淀1小时放酸渣，放酸渣处检查油质量，无酸渣为准，上层清澈油倒到另一个洗油罐。

3，添加0.1-0.3%脱色剂搅拌10-30分钟，油颜色变无色或淡黄色并产生明显的沉淀物时停止搅拌，沉淀1-3小时放沉淀物（沉淀时间越长效果越好）。

4，将上层清澈柴油过滤到成品罐。

脱酸剂：彻底分离酸和胶质并提高酸渣沉降速度（脱酸效果优于脱色剂）。

活化剂：除味，降低硫酸用量，提高酸渣沉降速度。

脱色剂：进一步脱酸渣，还原油的颜色。

注意：柴油里严禁含水；活化剂，脱色剂严禁与皮肤接触！

欢迎有识之士和新老客户来我公司考察技术，先自带废机油样本，亲自参与废机油提炼柴油全过程，保证能脱出无色或淡黄色并无异味的柴油。如果技术虚假，产品不能令您满意，赔偿一切往返费用，如果需要催化剂我公司可以免费寄给样品做实验，本技术推广全国并支持技术指导，敬请等待愉快的合作。

使用我公司催化剂蒸馏全过程视频：

<http://www.tudou.com/programs/view/fidalvprtoy>

使用脱色剂洗油全过程视频：

<http://www.tudou.com/programs/view/82scnl6g7cq>

咨询电话：151456936951504640881213946503997