

# 萍乡康能热能生产高强度耐高温高铝烧嘴砖预制件

产品名称	萍乡康能热能生产高强度耐高温高铝烧嘴砖预制件
公司名称	萍乡市康能热能技术有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	品牌:康能热能 产地:江西萍乡
公司地址	萍乡市高坑镇云泉村32号
联系电话	0799-6226668 18870998328

## 产品详情

公司前身为萍乡市赤山周江硅酸铝厂，创建于1995年，企业经过改制组建为现有公司。公司团队多年来为了发展需要，开发了一系列的节能技术和产品：工业窑炉热工设备整体节能改造、节能技术服务、工业窑炉热工设备节能型烧嘴（烧嘴砖）、特种耐高温耐火材料、蜂窝陶瓷蓄热产品、高温隔热保温材料、高效辐射节能材料等产品。

我公司生产的耐高温高铝烧嘴砖是按照不同的加热工艺要求设计制造的燃烧设备,根据形状、尺寸的不同来控制火焰的长度、形状、刚度等。烧嘴砖在窑炉上起到的作用为:1.将燃料在烧嘴砖内加热至着火温度,使其易于点火并迅速燃烧; 2.在烧嘴砖内保持一定的高温,使燃烧过程稳定,避免产生脉动或燃烧中断现象; 3.组织火焰形状,满足加热工艺的要求; 4.使燃料和空气进一步混合。

烧嘴砖按材质分有高铝质烧嘴砖、刚玉莫来石质烧嘴砖、铬刚玉质烧嘴砖和碳化硅质烧嘴砖等。烧嘴砖是辅助烧嘴燃烧的设备,其作用是将燃料在烧嘴砖内加热至着火温度,使其易于点火并迅速燃烧,在烧嘴砖内保持一定的高温,使燃烧过程稳定,避免产生脉动或燃烧中断现象,组织火焰形状,满足加热工艺的要求,并使燃料和空气进一步混合。

烧嘴砖的制作,首先用户要提供烧嘴砖图纸、向耐火材料厂家说明窑炉的工况等情况,耐火材料厂家根据用户要求确定使用浇注料材质和定制烧嘴砖模具,烧嘴砖一般都是异型,需要专门定做模具,如果采用压力机

高压成型的话,成本增加,成本方面对供需双方来说都是太高的,大多数烧嘴砖还不具备使用压力机高压成型的条件,所以必须采用浇注预制的方式。

我公司生产的耐高温烧嘴砖预制件性能参数：