

# 阿克苏阿拉尔环氧油漆 环氧富锌底漆 聚氨酯面漆 耐高温油漆 工厂

产品名称	阿克苏阿拉尔环氧油漆 环氧富锌底漆 聚氨酯面漆 耐高温油漆 工厂
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:博邦涂料 型号:H52-8 包装:28kg/组
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

新疆阿克苏阿拉尔环氧油漆 环氧富锌漆 聚氨酯漆 耐高温油漆 工厂环氧富锌漆要以环氧树脂胶、锌粉、为原料，增粘剂、填充料、改性剂、有机溶剂等构成耐火保温材料商品,该漆自然风干快，粘合力强，耐腐蚀能力很强等优点。国家标准环氧富锌漆含锌量是70%，更具非标准环氧富锌漆含锌量为30% 50%。近市场普通环氧富锌漆含锌量大多数都是30%上下。构成编写广播

由环氧树脂胶为原料配上锌粉、改性剂、丙烯酸树脂成的。特点编写广播

防腐蚀功能出色，附着力好，漆层中锌粉含量较高，具备管道阴极保护功效，防水能出色。本产品防腐蚀功能出色、物理性能好、附着力好，具备导电率和管道阴极保护功效。一道涂膜在75um之上，可以用于生产车间预涂底漆。其厚膜在15-25um前进行电焊焊接，不影响焊接性，此商品可作为各种各样管件、煤气柜的防锈底漆应用。主要用途编写广播 作重防腐蚀涂层的配套设施面漆，有管道阴极保护功效，适用储存罐、海运集装箱、钢架结构、无缝钢管、海洋平台、船只、港口设备及其极端耐腐蚀环境中的底镀层等。工程施工参照 1、强烈推荐膜厚：60-80um。

2、被涂物外表务必无氧化层，锈迹，油渍等。 3、使用量：每平方米0.2-0.25kg（没有耗损）

4、漆料混匀在6h内用了。 5、涂漆、空气喷涂、滚漆都可。 6、喷涂环节中务必持续拌和，以防沉积。

7、喷涂间距：权冠环境温度 5-10 15-20 25-30少间距h 48 24 12多间距不得超过7天。

8、权冠环境温度须大于漏点3 左右，当权冠环境温度小于5 时，漆层不干固，故不能工程施工。 9、A组份开盖后，务必拌匀，之后在拌和下按配制要求将甲组倒进A组份中，充足搅拌均匀，静放，熟成30 min后，加适量油漆稀释剂，调到工程施工黏度。常见问题编写广播

1、油漆稀释剂与稀释比：无机物富锌防锈底漆专用型油漆稀释剂35

2、表层处理：钢表层必须经过磨光机防锈处理或抛丸除锈,抵达德国防锈处理规范Sa2.5级。

3、熟化时间：23±2 20min。可用时长：23±2 8钟头。喷涂间距：23±2 少5钟头，多7天。 4、提议喷涂遍数：2~3道，在工程施工过程中，运用携带式电动搅拌机将甲组份（料浆）充足拌匀，应用时要边作业边拌和。