

陕西宝鸡聚氨酯包边波浪清洁筛板洗煤厂用

产品名称	陕西宝鸡聚氨酯包边波浪清洁筛板洗煤厂用
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

陕西宝鸡聚氨酯包边波浪清洁筛板洗煤厂用。鑫顿自清洁筛板记者认为：生活是公平的，哪怕吃了很多苦，只要你坚持下去，一定会有收获，即使后面失败了，你也获得了别人不具备的经历。

鑫顿自清洁筛板的工作原理是什么？技术原理 开孔率直接影响筛板的处理能力，传统筛板开孔率低、单位面积处理量小，筛孔大小完全固定，易造成堵塞。复合型自清洁筛板其特别的筛丝连接方式，使其具有很高的开孔率，单位面积处理能力可达到普通筛板的1.4倍以上。振动筛更换自清洁筛板后分级能力可媲美弛张筛。（国外称为*大弛张的筛板）2.性能指标 1)聚氨酯自清洁筛板的开孔率比普通筛板高出30%以上，和冲孔筛板比，能高出一倍。振动筛更换自清洁筛板后，其处理能力可提高40%以上。2)聚氨酯自清洁筛板具有极好的防堵性能，其筛丝与筛丝独立链接，这种链接方式好处在于筛孔在振动筛震动时会产生微小的变化，这样可以避免物料卡死在筛板上。

3)自清洁筛选用特殊材料的钢材，抗磨损，防腐。4)自清洁筛板筛丝为圆形，所形成的筛孔截面类似沙漏，中间窄、上下宽。中间窄缝决定了分级粒度的大小，上边宽中间窄，像一个漏斗，有利于物料快速透筛；中间窄下边宽，像一个倒置的漏斗，物料通过窄缝后，可以快速脱落，可以避免堵塞现象。利用过滤介质（滤布、滤网）两则的压力差，使矿浆中的水与固体颗粒分离的作业叫做过滤脱水。过滤脱水可分为真空过滤脱水和加压过滤脱水。前者过滤介质的矿浆侧通大气，滤扇腔用真空泵抽气（低于大气压力），代表设备如真空过滤机（又称圆盘过滤机）；后者滤布矿浆侧的矿浆液面上给以压缩空气（高于大气压力），滤扇腔连通大气，代表设备如加压过滤机。