

株洲滨特尔滤芯厂家 金琢人

产品名称	株洲滨特尔滤芯厂家 金琢人
公司名称	广州金琢人水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区
联系电话	13500004467

产品详情

金琢人水处理设备——滨特尔滤芯厂家

洁净室的监测：

- 1、为确保洁净室的净化环境和洁净度，需对洁净室定期监测，监测项目和频次照有关规定。如有特殊要求，可另行规定。
- 2、发现下列情况，初中效过滤器应予更换：
 - (1)气流速度降到低限度，即使更换初效和中效空气过滤器后，气流速度仍不能增大。
 - (2)空气过滤器风量为原风量的70%。
 - (3)空气过滤器出现无法修补的渗漏。滨特尔滤芯厂家

金琢人水处理设备——滨特尔滤芯厂家

洁净室的维护：

- 1、建立洁净室安全措施系统，设置报警、消防、事故照明等设施，对制剂中使用化学药品、气体的洁净室，还应根据腐蚀、可燃、自燃、有毒等物品性质采取相应的安全措施。
- 2、洁净室的维护还需要对洁净室的空气净化设备、洁净室的操作人员进行管理，应当建立相应的管理制度，明确管理的方法和责任，执行应有记录。
- 3、除了依靠使用人员日常管理外，应建立洁净室计划检修制度，对洁净室空调系统和空气净化设备实行

定期检修、保养。滨特尔滤芯厂家

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州金琢人水处理设备有限公司

滨特尔滤芯厂家——广州金琢人水处理设备有限公司是一家专门做电镀碳芯的生产厂家

PCB线路板碳芯处理前注意事项

碳处理前电镀需检查/清洗碳处理设备，包括缸体/加热器/冷却器/过滤机/空气搅拌/机械搅拌等

碳粉处理所有消耗物料，需提前15~30天通知采购，准备，由工程部负责;

活性炭使用粉末活性炭，加入活性炭时必须将塑料袋口置于液面之下，防止碳粉四处飞扬

碳处理完成镀液，在过滤到电镀缸之前需取样分析残留光亮剂与整平剂，控制值 0.1ML/L，若残留添加剂成分分析值偏高，通知ME跟进处理

过滤前需用滤纸检查过滤后溶液是否含有碳粉，过滤过程中定时检查

镀铜液添加剂加入前必须检测溶液温度，温度 25 才可补充光亮剂或添加剂;
拖缸完成后，试板一切正常方可批量生产.

欢迎咨询广州金琢人公司了解更多滨特尔滤芯厂家

金琢人水处理设备——滨特尔滤芯厂家

不锈钢烧结毡滤芯的形状稳定，滨特尔滤芯厂家，抗冲击和交变负载能力优于其他金属过滤材料;不锈钢烧结毡滤芯不仅透气性，分离效果稳定;而且机械强度高，适用于高温、高压环境中使用;尤其适合于高温气体过滤。利尔过滤可按用户要求订做各种形状和精度的产品，亦可通过焊接配以各种接口，所生产的不锈钢烧结毡滤芯良好的过滤性能，对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能，耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好。滨特尔滤芯厂家

金琢人水处理设备——滨特尔滤芯厂家

通过高温烧制而成的过滤芯，过滤精度高可达5um，渗透性好，机械强度高，适用于较高温度和有腐蚀性的环境。用于水处理、食品、石油、化工、冶金工业，防尘防尘等。性能指标：精度规模：5-100um;耐温：400 ；易清洗，可再生，强度高，可加工，可焊接，孔隙均匀，可用于物料分布，可在各种酸碱环境下正常稳定使用。滨特尔滤芯厂家

株洲滨特尔滤芯厂家-金琢人由广州金琢人水处理设备有限公司提供。广州金琢人水处理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！