

福州竹木门 福州龙楼阁木门定制 木门

产品名称	福州竹木门 福州龙楼阁木门定制 木门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

产品详情

现在的木门安装一般都会有的安装师傅进行，但是也有些“不走寻常路”的人想要挑战一下自我，想要自己安装木门，那么木门可不可以自己安装呢？

组装门套先将门套和立板找出，根据背面编号对好接合口，采口要在同一平面上，在接口处涂上胶水，在接口后面的引孔上打上80mm木牙螺丝，用螺丝刀将其拧紧，不要把螺丝直接打入门套内，检查采口之间的尺寸是否正确，接合处是否平整密实、牢固，然后在门套立板背面装上铁片，装铁片时，要用25mm的自攻螺丝，铁片间距以300-350mm为宜，铁片距地面以200mm为宜。安装门套将组装牢固的门套整体放入门洞内，木门，用小木条将门套四周大致固定好，门套两面要与墙体在同一平面上，然后检查门套整体与地面是否垂直，门套顶板与两立板的两个角是否直角，门套立板有无弯曲，把铁片扭转两端，使之包住墙体。根据铁片上预留孔的位置，用电锤在墙体上钻8mm孔，用小木条将其塞紧，再用80mm木螺丝将铁片固定在墙体上，然后用小木条将门套与墙体间的缝隙填充塞紧，重新检查门套与门是否相符，再打入发泡胶。

螺钉要用螺丝刀拧紧，不能直接用榔头将螺钉打入，门扇上的合页固定好后，门套上的合页要先只拧上一颗螺钉，然后关门检查门的左右和上面的缝隙是否一致，开启是否灵活，确认无误后，再将其它的螺钉拧紧。

木质防火门：木质防火门是一种具有良好功能的防火门

【摘要】：

就公司目前的木质防火门市场发展水平而言，我国目前需要的防火门设计教学方法无疑是从特定的防火工作环境出发的。为什么这种门具有防火或防止火势蔓延的作用？

从木质防火门的设计能力和涂漆角度来看，目前防火涂料无法发挥的效果肯定是很有趣和有趣的。

就公司目前的木质防火门市场发展水平而言，我国目前需要的防火门设计教学方法无疑是从特定的防火工作环境出发的。为什么这种门具有防火或防止火势蔓延的作用？

从木质防火门的设计能力和涂漆角度来看，目前防火涂料无法发挥的效果肯定是很有趣和有趣的。

木质防火门作为一种性能良好的防火门，自然不同于传统的木质门。要求更加严格，甚至必须遵守某些生产规定。制作门时，应清洁或磨砂表面，福州竹木门，并且不应有刨痕，毛刺和锤痕。此外，机架和风扇的线型应符合设计要求，并且角和接缝应紧密而平坦。不允许将小而短的胶合门和胶合板或纤维板门板脱胶。胶合板可以满足当前的一些需求。该产品质量可以达到标准。在以后的使用过程中，我会更稳定并且不容易变形。

与钢质防火门相比，我们可能会认为钢质防火门的性能会更优越，但事实并非如此。虽然木制防火门在我们的印象中比较薄弱，但是木制防火门有比较完善的防火体系和性能。

木质防火门采用阻燃木材，福州零度木门，门扇填充珍珠岩，耐火性能优异，是一种合格的消防产品。

当发生火灾的时候，木制防火门可以防止火焰蔓延和燃烧烟气流动，在正压送风系统工作时可以进行密封。设置位置是否合理，型号选择是否得当，质量是否合格，管理是否到位，直接关系到木质防火门的防火效果。从防火门整个行业的现状来看，木质防火门不能起到防火作用。那么木质防火门是怎么样起到防火的作用的？

防火铰链与木质防火门和门框连接不牢固，福州无漆碳纤木门，连接松动后会造防火门无法正常关闭。目前木质消防合页是用木螺丝固定的，是以门扇和门框的木质为基础的。而制作防火门所用的木材一般都比较松，重型防火门的合页用木螺丝拧松只是时间问题。

防火门使用的材料不合格。木制防火门用木材阻燃处理达不到要求，按规定使用的木材不阻燃；内部填充的防火隔热材料与设计或测试中使用的材料不相同，如用岩棉代替硅酸铝纤维棉或填充达不到效果。还有就是浮雕表面的钢质防火门减少了保温层的厚度。

福州竹木门-福州龙楼阁木门定制-木门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司为客户提供“木门,楼梯,橱柜,衣柜”等业务，公司拥有“龙楼阁木门”等品牌，专注于木门等行业。，在福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑先生。