

家具粉末采购 卓彩粉末涂料科技 唐山家具粉末

产品名称	家具粉末采购 卓彩粉末涂料科技 唐山家具粉末
公司名称	霸州市卓彩粉末科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市东段乡 王家堡村霸杨路南
联系电话	13832602882 13832602882

产品详情

铝型材的粉末涂料静电喷涂设备的工作原理

铝型材的粉末涂料静电喷涂设备的工作原理

喷涂机的分离段由旋风分离筒、过滤筛和进出气口组成。其作用是通过一特定的旋风分离筒装置，使可以利用的粉末进入原粉箱中与原粉混合，再次进入喷涂设备循环，家具粉末批发商，而另一部分颗粒很小的粉末由于很难在喷涂设备电场中吸附到电子而带电。如果这些废粉不及时地分离而不断加到原粉中，则会使原粉中可利用的粉末量越来越少，单位时间喷涂设备的有效粉末越来越少，导致喷涂设备的工件膜厚越来越薄。

从分离段出来的粉末、气体混合物便进入过滤段、过滤段由过滤室、废粉集粉箱和清洁气系统组成。与此同时，可以根据生产实际情况来调节脉冲的周期和气流强度，以达到佳回收效果。在此，滤芯及脉冲气较为关键。如滤芯不好，则易导致过滤不干净，使排出的微粉进入大气，给周围环境造成影响，严重时会造成局部粉尘浓度过高，引起。使用寿命。

环氧树脂粉末涂料和耐高温粉末涂料的不同

跟着对环保的注重程度日益添加，“漆改粉”已经成为涂料界的趋势，唐山家具粉末，耐高温粉末涂料的市场前景将越来越好。再加上人们生活水平的逐步提高，部分产品如烧烤

炉、烘烤架等，大家在运用的过程中谁也不愿意看到锈迹斑斑，因此耐高温型粉末涂料作为一种特殊的功能性涂料越来越受宠。

这款耐高温粉末涂料为砂纹型，在运用的过程中，家具粉末品牌，建议涂膜厚度40~70 μ m;储存的话在通风、枯燥的室内，远离热源、腐蚀性物质及溶剂，防止强光照耀，防止长时间受压，家具粉末采购，保证包装箱密闭为佳，避免结团或受潮，影响流化功能;因为产品具有极高反应活性，建议贮存期为12月内($t = 23^\circ\text{C}$ ，RH = 65%)，超过贮存期，需事先验证其功能再酌情运用。

普通环氧树脂粉末涂料因为本身原因在高温工况下这种涂料存在涂层变色掉落、涂层偏厚等问题，在相应的涂装技术领域受到必定的限制，而耐高温粉末涂料在长时间饱尝高温的过程中，使涂膜不被损坏的同时仍能坚持适当机械功能，并起保护效果，而且这种涂料在环保、安全、利用率等方面的优势必将逐步替代传统的高温漆。

粉末厂家热固性粉末涂料原料的选择要素

1、树脂的选择

树脂的结构和性能是决定粉末涂料质量和涂膜性能的主要因素，应具备下列基本的技术要求：

热固性粉末涂料用树脂必须含有活性官能团，以保证在烘烤成膜时形成网状结构。

在粉末涂料施工过程中，如果树脂的分解温度和熔融温度很接近，控制加热温度非常困难。因此，要求树脂的熔融温度和分解温度之间的温差要大。

要求树脂的熔融黏度低、范围窄，当达到熔点以上温度时，黏度要迅速下降。这样用粉末涂料静电喷涂、流化床浸涂等方法涂覆在被涂物上后能得到流平性较好的涂膜。

家具粉末采购-卓彩粉末涂料科技-唐山家具粉末由霸州市卓彩粉末科技有限公司提供。家具粉末采购-卓彩粉末涂料科技-唐山家具粉末是霸州市卓彩粉末科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。