

316不锈钢卷板

产品名称	316不锈钢卷板
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:无缝钢管 服务:**** 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

316不锈钢卷板

山东海鼎钢管有限公司轧制小于219以下规格的钢管时，轧辊的硬度可选择在HSD60-68之间，保证孔型的硬度一致，且耐磨性较好；轧制219以上规格的钢管时，由于轧辊孔型尺寸较大，落差较大，为保证孔型底部与边缘的磨损不至于相差太大，轧辊的硬度可选择在HSD55-61之间。结束语各种轧辊是无缝钢管生产中的重要工具和消耗品，材质、硬度选用得当，可延长使用寿命、减少换辊停机时间，降低生产成本。轧辊制造厂家要不断研究新技术、新材质，钢管生产厂家要勇于推广和应用这些新技术，进一步提高我国无缝钢管生产的水平。常年销售12Cr1MOVG合金管,15CrMO合金管,P11合金管,P91合金管,20CrMO合金管,35CrMO合金管,Q345B无缝管,304不锈钢管,316L不锈钢管,Q345B焊管。执行GB8162-2008（结构管）、GB8163-2008（流体管）、GB3087-2008（低中压锅炉管）、GB5310-2008（高压锅炉管）、GB6479-2000（化肥专用管）、GB9948-2006（石油裂化管）等。产品材质：10#、35#、45#、20G、16Mn（Q345）、27siMn等 产品名称：无缝钢管、一般结构管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专用管、液压支柱管。执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-2006、GB5312-2008。合金管材质：12CrMoV、15CrMo、Cr5Mo、10CrMo910、A335P11、T91、P91 公司主管：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、衡阳等钢厂生产的优质无缝管。公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。企业精神：创新是永恒的主、超越是不懈的追求。愿我们公司和社会各界同仁、诸位朋友、尊贵的各位客户携手并进，共同发展，同绘新世纪的宏伟蓝图。

316不锈钢卷板

设 P_s 为屈服点 s 处的外力， F_0 为试样断面积，则屈服点 $s = P_s / F_0$ (MPa)。屈服强度（.2）有的金属材料的屈服点极不明显，在测量上有困难，因此为了衡量材料的屈服特性，规定产生残余塑性变形等于一定值（一般为原长度的.2%）时的应力，称为条件屈服强度或简称屈服强度 .2。抗拉强度（ 材料在拉伸

过程中，从开始到发生断裂时所达到的应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。