

# 10CrMoAl合金板

产品名称	10CrMoAl合金板
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:无缝钢管 服务:**** 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### 10CrMoAl合金板

其中无损检测人员、焊工应持有质量技术监督行政部门颁发的证书。第七条制造单位有适应生产的厂房、场地、生产设备、检验设备，一般应满足下列要求：拥有的生产厂房应与产品制造加工的需要相适应，具有存放压力管道元件制造用原材料和成品元件的专用库房、场地，能满足防锈、防机械损伤、防混料和原材料区域标识的需要；产品有承压焊接接头的，应有适应生产需要的完好的焊接设备、配焊接辅助设备及烘干、保温设备和焊材专用库房；应拥有适应生产需要的铸造、锻造、机械加工、冷热成型、热处理等设备和工装；要求产品在厂内做耐压试验、气密性试验或其它安全性能试验的，应拥有相应的场地、设备、以及必要的安全防护设施；由制造单位进行原材料、产品无损检测和理化试验的应，应拥有相应的场地、仪器设备；应有生产品质量技术档案长期保管的条件；生产特种管道元件的，应有所需的专用设备。

山东海鼎钢管有限公司1Cr5Mo管道组成件（管子、阀门、管件、法兰等）材料的检验

SH 3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》对管道组成件材料的检验作了相关规定，其中对合金材料有特殊规定：

- （1）合金钢管道组成件材料的合金成分，应采用光谱分析或其他方法进行半定量分析复查；
- （2）合金钢阀门阀体应逐件进行光谱分析，其他合金管道组成件每批抽检5%，且不少于一件，若有一件不合格，必须按原规定数加倍检验，若仍有不合格，该批组成件不允许使用，并作隔离处理；
- （3）合金锻件应作金相分析，分析结果要满足相应规范要求；
- （4）对于硬度的一般要求为管子HB小于等于187（GB 9948），其他组成件HB小于等于230（SH 3408），HB小于等于217（GB/T 12459-2005、ASTM A234）。

沉砂铁品位3%左右，浓度2%左右，扫选铁精矿47%左右。而浓密箱溢流粒度极细，几乎全部为-5目（-0.37mm），其中-2 $\mu$ m高达73.2%左右，其浓度很小，约6%~8%，产率是球磨给矿量的2%。这部分矿石品位与入磨品位接近，为4%以上，而且浓度箱溢流直接排入尾矿，这是造成尾矿偏高的主要原因。如何回收这部分微细粒级矿物，降低尾矿品位，提高扫选作业回收率是当前迫切需要解决的问题。

## 10CrMoAl合金板

特点和用途铝和铝合金的特点，首先是其容重约为钢的1/3,而比强度（强度极限与比重的比值）则可达到或超过结构钢。其次，铝和铝合金易于加工成各种形状，能适应各种连接工艺，从而为建筑结构采用经济合理的断面形式提供有利条件。所以，采用铝合金不仅可以大大减轻建筑物的重量，节省材料，而且还可减少构件的运输、安装工作量，加快施工进度。这对于地震区及交通不便的山区和边远地区，其经济效果更为显著。铝和铝合金色泽美观，耐腐蚀性好，对光和热的反射率高，吸声性能好，通过化学及电化学的方法可获得各种不同的颜色。