

桥梁喷淋养护 南宁喷淋养护 杰辉机电

产品名称	桥梁喷淋养护 南宁喷淋养护 杰辉机电
公司名称	襄阳杰辉机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区车城大道锦绣东风汽配城19栋5-6号
联系电话	18727177155 18727177155

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳杰辉机电技术有限公司

标题

它的作用是小但保证梁能自由变形，而且要使车辆在设缝处能平顺地通过和防止雨水、垃圾泥土等渗入阻塞。高速公路桥梁常用的伸缩缝主要是仿毛勒伸缩缝，它由两个多个异形钢梁和橡胶止水胶条组成，形成可伸缩的密封结构。桥梁伸缩缝直接承受汽车荷载的反复冲击作用，再加上各种自然条件等不利因素的影响，容易产生病害。常见的伸缩缝病害有靠背混凝土破坏、抵拢、离骨、型钢断裂等。病害原因有以下几点：

(1) 设计方面原因： 伸缩缝设

标题

维修养护不及时等因素导致的桥面铺装层病害。桥面铺装的质量与结构性能对行车舒适性、安全性以及桥梁功能的发挥至关重要。桥面铺装层病害会导致使行车速度减慢、交通量减少，箱梁喷淋养护，甚至诱发交通事故，所以桥面铺装病害应及时处治。2.2 伸缩缝病害 桥梁伸缩缝是桥梁伸缩装置的一种，南宁喷淋养护，是为保证桥跨结构在气温变化、活载作用、混凝土收缩与徐变等影响下按静力图式自由地变形，而在结构的两端

设置的桥梁伸缩装置。

(2) 铺装层改造：剔除原桥面铺装层至梁顶，并清理干净；加厚水泥混凝土铺装层，用以增大桥面板的计算厚度和实际的横向联系作用。一般采用15cm厚C40防水水泥混凝土；布设双层桥面钢筋网。顶层钢筋起到抗裂作用，底层钢筋起到抗弯作用。一般采用10二级钢筋成品网片，预制箱梁喷淋养护，网格尺寸10cm*10cm；植筋。在梁顶植筋，与钢筋网焊接，这样不仅起到定位钢筋网片的作用，而且可以进一步保证桥面水泥混凝土参与受力工作；(3) 外界方面原因：目前汽车超载严重，横向联系受力随荷载的增加而增大，当剪力和弯矩超过设计值时，就会破坏。2.5 构件混凝土局部破损 高速公路桥梁构件多采用混凝土结构，混凝土局部破损就比较普遍，在各个桥梁中均有出现.只是严重程度不同而已。多表现为钢筋锈蚀，混凝土局部开裂破损。

桥梁喷淋养护-南宁喷淋养护-杰辉机电由襄阳杰辉机电技术有限公司提供。桥梁喷淋养护-南宁喷淋养护-杰辉机电是襄阳杰辉机电技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王杰。