

# 浙江智能PDU 智能pdu电源 南京云凯防雷

产品名称	浙江智能PDU 智能pdu电源 南京云凯防雷
公司名称	南京云凯防雷科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市经济技术开发区栖霞大道68号五楼
联系电话	13913894678 13913894678

## 产品详情

### 接地效果

指接地效果的好坏。良好的接地效果也是防雷成功的重要保证之一。每个建筑物都要考虑哪种接地方式的效果好和经济。当钢筋混凝土结构的建筑物符合规范条件时，应利用基础内的钢筋作为接地装置。

当达不到规范中规定的条件或基础包在防水卷材层内时，智能pdu电源，可做周圈式接地装置，但应将周圈式接地装置预先埋在基础槽的外边（不必离开建筑物3m以外）。接地体靠近基础内的钢筋有利于均衡电位，同时还可节省为挖深沟所花费的人力和物力。在基础完工后再挖深沟则易影响基础的稳定性。

据统计，智能PDU生产厂家，因雷击放电而造成人体伤害的距离均在1.5米以内，占室内雷击事故的90%以上，放电距离超过2米以上者，雷击事故几乎为零。有条件者，门窗可装金属网罩，以防球形雷电进入室内。

对钢筋水泥框架结构的建筑物来说，浙江智能PDU，关闭门窗可以有效预防侧击雷和球形雷蹿入。所以雷雨天不能停留在楼（屋）顶，在室内不宜穿潮湿的衣服和鞋帽，不得操作电器和使用通信工具，不宜接近建筑物的露金属物，如水管、暖气管、煤气管、自来水管等。不能使用太阳能、或电淋浴器。

### 电源部分防护：

雷电侵害主要是通过线路侵入。对高压部分电力局有高压避雷装置，电力传输线把对地的电力限制到小于6000伏（IEC62.41），而线对线则无法控制。所以，智能PDU报价，对380v低压线路应进行过

电压保护，按国家标准应分三部分：建议在高压变压器后端到建筑总配电盘前端的电缆内芯线两端应对地加装电涌保护器，作一级保护；在建筑总配电盘至各楼层配电箱间的电缆内芯线两端应对地加装电涌保护器，作二级保护；在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端应对地加装电涌保护器，作为三级保护。

浙江智能PDU-智能pdu电源-南京云凯防雷(推荐商家)由南京云凯防雷科技股份有限公司提供。南京云凯防雷科技股份有限公司是江苏南京,防雷避雷产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京云凯防雷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京云凯防雷更加美好的未来。