

太原超高分子量导轨条厂家

产品名称	太原超高分子量导轨条厂家
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

产品详情

UHMWPE有极低的摩擦因数（0.05 ~ 0.11），故自润滑性优异。表1为UHMWPE与其他工程塑料摩擦因数比较。从表1可以看出，UHMWPE的动摩擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2，在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性好的聚四氟乙烯（PTFE）；当它以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。因此，在摩擦学领域UHMWPE被誉为成本/性能非常理想的摩擦材料。

新一代的全自动装卸货物铁矿石集装箱船、铁路货车和大货车很有可能运用UHMWPE，因其具备表层光洁、不黏性和耐磨性能。这种特点使其也可用以农牧业和挖运机械设备，用极高相对分子质量高压聚乙烯原材料防护不锈钢板材。耐酸类和表层光滑性的综合性可涉及到很多主要用途。食品工业工业级极高相对分子质量高压聚乙烯做为切肉等用板的表层原材料，这儿必须没孔表层。生产加工解决食品类和传送机用极高相对分子质量高压聚乙烯作触碰表层和辊筒，极高相对分子质量高压聚乙烯具备自润湿性、耐开水和耐溶剂清洁液的特性。为增加使用期限并使运行顺畅，装罐注浆生产流水线常选用极高相对分子质量高压聚乙烯制的同步螺旋式加料器和齿带。

pe棒也叫聚乙烯棒，pe棒是一种结晶度高，非极性的热塑性材料，外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。upe棒是分子量高于150万的热塑性工程塑料。具有分子链长度是高密度聚乙烯的10至20倍。

pe棒无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，超高分子量导轨条厂家，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良;密度低;韧性好;拉伸性好;电气和介电绝缘性好;吸水率低;水汽渗透率低;化学稳定性好;无毒无害。

太原超高分子量导轨条厂家由镇江骐达防腐材料有限公司提供。镇江骐达防腐材料有限公司位于扬中市经济开发区新星村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前骐达防腐在塑料管中享有良好的声誉。骐达防腐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。骐达防腐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事frpp管材管道，玻纤增强聚丙烯管，frpp化工管的厂家，欢迎来电咨询。

