

GPZ (II) 1.0DX公路桥梁盆式橡胶支座 苏州TMD调谐质量阻尼器 生产定制

产品名称	GPZ (II) 1.0DX公路桥梁盆式橡胶支座 苏州TMD调谐质量阻尼器 生产定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

支座性能技术要求：

- 1、竖向承载力：竖向承载力(即支座反力)分为31级，即0.8 ~ 60MN。在竖向设计承载力作用下，支座压缩变形值不大于支座总高度的2%，盆环上口径向变形不大于外径的0.5‰，支座残余变形不超过总变形量的5%。
- 2、水平承载力：固定支座在各方面和单向活动非滑移方向的水平承载力不小于竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。
- 3、转角：支座转动角度不小于0.02rad。
- 4、摩擦系数：加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩擦系数最小为0.03，耐寒型活动支座设计摩擦系数最小为0.06。
- 5、位移：活动支座位移量可达到 ± 50 ~ 300mm。

支座安装：

盆式橡胶支座与连接结构上的预埋件直接焊接，也可用预埋螺栓栓接，安装方便。

