

桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 8DX型 牡丹江TMD调谐质量阻尼器 生产定制

产品名称	桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 8DX型 牡丹江TMD调谐质量阻尼器 生产定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ(II)桥梁盆式橡胶支座按照功能可以分为三种：单向活动盆式橡胶支座(DX)、双向滑动盆式橡胶支座(SX)、固定盆式橡胶支座(GD)。固定盆式橡胶支座在各方向和单向活动盆式橡胶支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。每一种GPZ()桥梁盆式橡胶支座的尺寸都是固定的GPZ()1.0DX，就是代表的一种单向活动支座，其中纵向位移有正负50、100、150三种，由于位移不同，支座的重量也不同，而且地脚螺栓的尺寸也随支座的尺寸变化而变化。

GPZ()盆式桥梁橡胶支座是桥梁的脊髓，支撑着整个桥梁，是整个桥梁的灵魂，它是新型改良产品，是大中型桥梁必备的支座。GPZ()盆式桥梁橡胶支座与GPZ盆式桥梁橡胶支座相比有很多的优点，主要表现在以下几个方面。

第一、承载力的范围扩大，由原来的1000kn ~ 5000kn，扩大到现在的0.8-60mn，级别从18级增至31级，满足现在桥梁的需要。

第二，常温型活动支座的设计摩擦系数最小取值由原来的0.04下调0.03，增加了支座的寿命。

第三、支座的转角扩大，由原来的0.001164rad扩大为现在的0.02rad，保证桥梁板的滑动。

第四、位移级数由原来的二级增至三级。

第五、地脚螺栓的设计改进，使得支座的更换更加的方便。GPZ()盆式桥梁橡胶支座的诞生标志着，盆式支座的达到一个新的高度，更加满足现代桥梁的需要，增加桥梁的使用寿命。

