

无锡工地安全网耐贯穿性能检测阻燃性能检验

产品名称	无锡工地安全网耐贯穿性能检测阻燃性能检验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

平网和立网主要考核系绳间距及长度、筋绳间距、边绳断裂强力、网绳断裂强力、筋绳断裂强力、阻燃性能、耐冲击性能等13个项目；密目式安全立网产品的断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐贯穿性能、耐冲击性能等12个项目。

这些检测项目就要通过安全网检测设备来进行检测安全网的产品性能是否合格，现在安全网执行的腾捷国家测试标准是GB标准要求如下：

1、平网的网绳、边绳和筋绳断裂强力(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测)，平网的边绳断裂强力 7000N，具有足够强力固定网体；网绳断裂强力 3000N，可以有效的阻止人员坠落，不被撕破；筋绳断裂强力 3000N，以防止坠落人体被筋绳垫伤，起到必要缓冲作用。(而目前安全网企业一是为了降低成本，减小了边绳和网绳的直径，二是结构设计不合理，造成不合格)

2.平网的耐冲击性能安全性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-732安全网冲击试验机进行检测)。测试方法是采用直径为500mm，质量100kg的钢球模拟人体从7m的高度坠落，测试结果要求网绳、筋绳、系绳不断裂，测试重物不接触地面。(安全网企业耐冲击安全性能不合格，就无法阻止人体或物体高空坠落，保障施工人员安全)

超大蓝色主题_副本.jpg

3.密目式安全立网的断裂强力×断裂伸长项目(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测)。GB标准中要求A级网断裂强力×断裂伸长 60kN·mm，B级网断裂强力×断裂伸长 50kN·mm。此指标是考核网体抗擦划能力，同时也可以检测原材料质量。(目前安全网企业这项指标很多不合格，产品原材料中使用了劣质材料)

取样送检数量

- 1、每批次数量 500张的，见证取样送检2张；每批次数量在500 - 2000张的，见证取样送检4张；每批次数量 > 2000张的，见证取样送检6张。
- 2、同一工程使用不同厂家、不同规格密目式安全网的，应按不同厂家、不同规格分别送检，送检数量应按照上述要求见证取样。
- 3、同一厂家、同一规格的密目式安全网，周转至下一个工地时，使用前必须重新见证取样、送检。