

徐州钢结构防火涂料厚度检测 耐火性能检测

产品名称	徐州钢结构防火涂料厚度检测 耐火性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

钢结构防火涂料检测：分类及耐火性能分级

钢结构防火涂料是施涂于建筑物钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

可以按火灾防护对象分为：

- 1.普通钢结构防火涂料：用于普通工业与民用建筑物钢结构表面的防火涂料;
- 2.特种钢结构防火涂料：用于特殊建筑物钢结构表面的防火涂料。

按使用场所分为：

- 1.室内钢结构防火涂料：用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面的防火涂料。
- 2.室外钢结构防火涂料：用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面的防火涂料。

按分散介质分为：

- 1.水基性钢结构防火涂料：以水作为分散介质的钢结构防火涂料;
- 2.溶剂性钢结构防火涂料：以有机溶剂作为分散介质的钢结构防火涂料。

按防火机理分为：

- 1.膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料;
- 2.非膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。

钢结构防火涂料耐火性能分级：

耐火极限分为0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h、3.00h。

普通钢结构防火涂料测试耐火极限采用建筑纤维类火灾升温试验条件，特种钢结构防火涂料采用烃类火灾升温试验条件。