

多功能健康管理体检一体机 HW-V7000智慧养老体检机

产品名称	多功能健康管理体检一体机 HW-V7000智慧养老体检机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	189000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-V7000 适用范围:体检中心健康驿站养老院
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

公共卫生体检设备，多功能健康管理体检一体机 HW-V7000智慧养老体检机，智能健康体检一体机。

HW-V7000型健康一体机操作方式：

工控主机采用双屏协同工作，智能一站式完成体检。全程采用图文显示，语音动画引导，自主触屏操作。可任意选择性进行项目测量。

21.5寸高清液晶屏，支持远程投放健康宣教视频发布，支持红外遥控操作。不需要客户到达设备使用现场，增强信息传递的时效性，同时大大降低设备维护成本。

18.5寸功能操作屏，可根据需求个性化配置测量项目。

各分项检测功能技术指标：

一) 身高体重检测

美国进口探头测高60-200cm精度0.1cm

高精度压力传感器称重1-200kg精度0.1kg

国际通用体格指数(BMI)，自动计算

二) 人体成分检测

人体电阻法测量人体脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率等多种健康信息，手握脂肪把手即可测量，操作简单，使用方便

三) 动脉硬化血压检测

(AVI) 血流速度脉搏指数：允差应为 ± 3 。显示分辨率：1。

(API) 动脉压力容积指数：允差应为 ± 3 。显示分辨率：1。

无创肢体血压测量：

高压：量程：0mmHg ~ 280mmHg (0kPa ~ 37.3kPa) ；

低压：量程：50mmHg ~ 280mmHg (6.67kPa ~ 37.3kPa) ；

血压：量程：不少于40mmHg ~ 280mmHg (5.33kPa ~ 37.3kPa) ；

分辨率：1mmHg (0.133kPa) 。

脉搏测量：范围：30 ~ 199次/min，允差应为 $\pm 5\%$ 分辨率为1次/min。

测量臂周：19CM—42CM

显示屏显示内容：可显示测试时间，肱动脉高压、低压、脉搏率、中心动脉硬度指标、上周动脉硬度指标)

加压方法: 气泵自动加压

四) 血氧检测

指夹式血氧检测，是呼吸循环的重要生理指数，测量精度 $\pm 2\%$ 分辨率1%

*五) 体温检测

自动触发测量，无接触精密红外测温，自动温度补偿，范围32.0 -42 分辨率0.1 量距1-5cm

六) 12导联心电图 (标配)

500Hz的心电信号采样率，标准十二导联，三挡增益，误差 $\pm 5\%$

七) 血糖、尿酸、胆固醇测量

标准电阻条测试，指尖微血管全血，单位：mmol/L

八) 血红蛋白检测

检测内容：血红蛋白和红细胞积压；

九) 血脂四项检测

检测内容：总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白；

十) 尿液分析

检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、微量白蛋白等十二项。

十一) 中医体质辨识

对人体体质进行中医复合体质辨识分析，并给出相应建议。需取得中医体质辨识系统著作权证书

中医九大体质自动判断分析，33道题和66道题两个系统可以选择

检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。

十二) 视力色盲

无线红外遥控操作22寸屏幕测量视力色盲

二、登录方式：

a、身份证登录 b、人脸识别登录 c、个人登录

三、操作方式：

工控主机采用两屏协同工作，智能一站式完成体检。全程采用图文显示，语音动画指导，引导式自主触屏操作。可任意选择性进行项目测量。

22寸高清触摸大屏，支持远程投放健康宣教视频发布，支持红外遥控操作。不需客户到达设备使用现场，增强信息传递的时效性，同时大大降低设备维护成本。

18.5寸功能操作屏，可根据需求个性化配置测量项目。