

防排烟风管防火包裹检测报告 湛江风管耐火极限第三方检测平台

产品名称	防排烟风管防火包裹检测报告 湛江风管耐火极限第三方检测平台
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限检测 防火检测:权威报告 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

镀锌铁皮风管业务外包防火板材做法

通风管道（排烟风管）分成二种：

一、为铁皮风管业务外包覆盖，通用性8-9-10mm。防火板材防火1钟头板才为8mm，防火2钟头板才为10mm。

二、为自撑式通风风管，专用型10mm防火板材，基本一般用10mm，防火2钟头通风风管外包囊较多。

铁皮风管覆盖施工技术，要在铁皮风管吊好之后再进行外覆盖，在铁皮风管上固定上配件U形热镀锌轻钢龙骨隔墙圈（40x50x0.6,U）U4根轻钢龙骨隔墙固定于铁皮风管上，间隔在1220mm主龙骨圈，4个L角加轻钢结构角铁（40x40x0.6,L）4根L轻钢结构角钢长不能超过800mm

-1000mm-1220mm的间隔，固定于U形主龙骨的上面，UL主龙骨间隙里添充100kg/m²密度岩棉板。然后把防火板材截成必须规格4块用自攻螺丝钉固定于轻钢龙骨隔墙上。4块防火板材固定住在铁皮风管上后四个角和接口处打防火密封胶，想要美观大方和牢固4个角外可包起L 4x4x0.6热镀锌轻钢结构角钢。耐火板材依据板才和通风风管的需求长短可以任意明确，为了能避免浪费板才降低耗损板才，可当场设计方案分配通风风管覆盖的每一接风洗尘管长短制做，碰到法兰盘时分开法兰安装U型主龙骨考虑到不耗料的时候可以拼凑耐火板材。