

焦作全钢建筑爬架厂家欢迎致电

产品名称	焦作全钢建筑爬架厂家欢迎致电
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

焦作全钢建筑爬架厂家欢迎致电而且仅仅搭建四五层楼的高度就能够看得出来，焦作全钢建筑爬架厂家欢迎致电他可以在短的时间内避免重复性的搭建，而且也可以将整个设备半自动性的提升到位，防护到位同样也是这款产品的优势。工地爬架网相对比任何一种其他的同类设备来说更加安全可靠，低组装低开除，而且可以防倾斜防下坠，设备相对来说更为齐全，在操作的过程当中更加容易简单，同时也非常方便检查。工地爬架网爬模的组成和构造爬升模板由大模板、爬升支架和爬升设备三部分组成。所以这个方面带给人们的是具有影响力的一种表现，而终是实现了人们可以很好的进行控制分析，所以还是非常具有影响力的。

焦作全钢建筑爬架厂家欢迎致电支架上部3个导轮组，如果损坏应及时更换，否则严禁爬架爬升。每套爬升机构应安装对限位锁夹及2个限位锁。限位锁夹应安装在对应导轨的内排立杆下碗扣位置，每对限位锁夹安装在正在支架的D一、三层楼位置，限位锁安装在限位锁夹的位置。限位锁与限位锁夹之间应用木楔楔实。提升钢丝绳、保险钢丝绳的安装提升钢丝绳的规格：6*19 15电动长度根据层高确定（L=2倍层高+1.8米）。保险钢丝绳的规格：6*19 15，长度根据楼层高度确定。将提升钢丝绳从提升滑轮组件大滑轮上穿过，并将钢丝绳嵌入大滑轮槽中，钢丝绳的一端安装在提升挂座上，另一端应穿过防坠装置的绳套后挂在葫芦的起重钩上。保险钢丝绳一端应在支架节点处盘绕一圈后，用绳卡卡死。花篮螺栓在与钢丝绳连接前应调节到中间位置。