

防排烟风管防火包裹检测报告 茂名风管耐火极限第三方检测平台

产品名称	防排烟风管防火包裹检测报告 茂名风管耐火极限第三方检测平台
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限检测 防火检测:权威报告 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

1、涂防火板材操作过程效果怎么样？

20K607《防排烟及采暖通风与消防设计审核与安装》标准图集列出了排烟管道围封防火板材(硫酸钙防火板材)的处理方式，“防火板材 保温材料 镀锌钢板”，加工工艺繁杂，原材料扎扎实实，每平米工程造价200，使用时要衡量。

2、高温玻璃棉业务外包可行吗？

成本费对比防火板材有一定程度的减少，而且一部分知名品牌玻璃纤维棉镀锌风管的防火程度检测报告可以达到0.5-1.0h，达到绝大多数场合防火程度规定。

3、复合型防火通风风管制成品如何？

仅针对并未工程的施工工程项目，通风风管早已竣工或完工一半的就不要想了。不一样防火程度的复合风管选择不同的原材料。假如防火程度为0.5h(0.3mm彩钢瓦 30mm玻璃纤维棉 0.5mm彩钢瓦)，防火程度为1.5h(0.5mm镀锌板 30mm硅酸铝纤维棉 0.8mm镀锌板)，则比较高防火程度为3h，因此对原材料要求很高。1.5h的防火程度基本上充足绝大多数场所应用，因此生产厂家应提供消防工程验收的检验报告。

4、多种方式如软性阻燃材料封装形式等其他方式如何？

有一些工程项目要用表层包铝模的硅酸盐纤维防火安全软性电磁线圈封装形式，用金属材料隔热保温钉电焊焊接固定不动，1钟头防火程度：30mm厚，1.5h防火程度：50mm厚，2h防火程度：60mm厚防火安全防水卷材，防火安全防水卷材的燃烧性能等级必须达到A级，且有生产商所提供的产品检验报告即可应用，费用比防火板材可节省1/3上下。