

# 冷轧板576芯光缆交接箱容量

产品名称	冷轧板576芯光缆交接箱容量
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 冷轧板576芯光缆交接箱容量

底座上设有风口，箱体的内设有若干光缆固定座，箱体内设有至少两个光缆熔接部，光缆熔接部内设有主干熔接区、配线熔接区、光分路、储纤部，储纤部上设有贯通各个光缆熔接部的走纤槽道及辅助内道，箱体内设有通风部，通风部下方设有进风部，进风部上设有涡轮风机、若干均压隔板，均压隔板将进风部分隔为若干进风支腔，进风支腔连接风管，风管上设有节流阀。本实用新型的有益效果是：成本较低、主干光纤利用率高，自能有效进行箱内温度的调节和维持。000光线交接箱是一种为主干层光缓、配线层光线提供光线成增跳接的交接设备。施工时，光像交接箱引入地理光缴作为主干光缆，然后在各个对应部位实现配线、熔接、分线等步骤后，即可完成施工，进入使用状态。

冷轧板576芯光缆交接箱容量光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受变化的气候和较为恶劣的工作环境。其必须要具备基本的防水气凝结、防水和防尘防虫害和鼠害、抗冲击损坏等能力。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损坏、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度控制方面的要求较高，光缆交接箱是有小容量的标准的，否则就会因其利用本太低而致成本剧增，因此这个光缆交接箱中，往往会设置多个配线区域，从而能配出很多支线光纤并分配连接出去。然而，各个配线区域各自隶属于不同的光缆熔接部，互相之间是独立的。就导致箱体内需要的主干光缆数目也相应增多，必须在各个光缆熔接部内均引入主干光缆，这就导致成本被极大提升。再者，相对而言。

冷轧板576芯光缆交接箱容量主干光缆处在工作状态时，其自身、相关配件产生的热量要远大于支线光缆，一旦主干光缆数目较多时，更易引起箱体内温度变化大、不平衡。而且，光缆交接箱需要保持基本的密封性和防潮性，因此不可能设置过多的通风结构，部过热时，热量难以较快的散发，极易影响箱内部件的正常工作。（000本实用新型是为了克服现有技术中光缆交接箱中需要引入较多主干光缆，以致成本较高及相关配件增多，且易引起局部过热，导致箱内温度控制不力的不足，提供了一种需要引入的主干光缆较少，成本能有效得到控制，且能有效进行箱内温度的调节和维持，防止局部过热等状况发生的交接箱。000为了实现上述目的，[0005]一种光缆交接箱，包括箱体、箱门，所述的箱体连接在一底座之上

