新材料成型模温机 无需专人操作

产品名称	新材料成型模温机 无需专人操作
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

珞石机械是一家生
产工业流体控温设备的厂家，可根据
现场各种不同工况选配合适的新材料成型模温机
，如需要降温或者恒温等控温要求需要了解详细的技术参数，可以来电联系我们。

防水卷材是一种由高分子材料与各种助剂混合而成的一种产品，主要作用是抵御外界雨水、地下水渗漏的一种卷材，是带有柔性，能够卷曲成卷的防水材料，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，也被广泛应用于建筑墙体、公路、隧道及屋面等，是整个建筑工程防水的必要步骤，对整个工程有着至关重要的作用。防水卷材的生产工艺主要是由螺杆挤出机将各种原料高速混合后经过挤出螺杆挤出到压延辊筒出膜的过程，就由珞石小编跟大家聊一聊如何选配新材料成型模温机。

防水卷材在螺杆挤出机挤出后由于温度过高，为了保持卷材的成型，辊筒主要以降温为主，将挤出后的料在辊面进行冷却压延，一般温度恒温在50℃-60℃，这时候需要根据挤出来料温度、水温及辊筒面积计算水温机的大小，因为温度不高，使用新材料成型模温机就可以给辊筒循环控温，需要注意的是冬天的室温比较冷，模温机不仅要降温也需要使用加热，防止辊筒温度过低也会导致产品出现瑕疵。

由于工业介质是含有一定矿物质的，长期使用加热冷却，会使辊内产生结垢，导致管路堵塞的情况，所以在选择新材料成型模温机的时候一定要配间接换热器，新材料成型模温机通过间接换热器来给软件加热、降温。