

中国电信网络机柜产品属性

产品名称	中国电信网络机柜产品属性
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:网络机柜 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

中国电信网络机柜产品属性

结果是因机器或生产线的经常停车而降低生产效率。风扇只能提供不充分冷却效果，而且经常把环境中潮湿、腐蚀的空气带入柜内，引起电器设备的损坏。空调体积大、难于安装并且要经常维护，运行费用高。涡流制冷器没有运动部件的损耗，仅使用一支内部涡流管将压缩空气转换成低压、均匀分布在工作屏柜之中的冷气。冷气流在柜内形成轻微的正压，可防止尘土或污染物的进入，特别适用于恶劣的工作环境。从小型计算机控制柜、触摸屏控制板到大型电子屏柜，涡流制冷器提供了高效的、可靠的，不会因热量和环境污染而造成故障停车的封闭保护。工作原理涡流管从压缩空气中产生涡流，并把它分成两股气流——一股是热气流，另一股是冷气流。压缩空气进入一个圆柱型涡流发生器。

中国电信网络机柜产品属性这个发生器比产生旋转气流的热（长）管相比要大些，接下来，旋转的气流以1,000,000rpm的旋转速度沿热管壁进入热管内部。在热管的终端，一小部分空气通过针型阀以热空气方式泻出。剩余的空气则以较低速度通过进入热管的旋转气流的中心返回。热的、较慢速度旋转的气流通过进入热管的快速旋转的气流。这股超速冷气流通过发生器中心并冷气排气口泻放冷气。敞开式散热使得灰尘聚积，并增大噪音。大功率电源中整流、变流元件的散热降温，激光器壳体的降温，光电传感器的降温，多电脑切换器又称电脑共享器或多电脑控制器，它使多台主机共用一组显示器、键盘、鼠标。随着计算机及网络技术的不断发展，服务器、PC机及工作站的不断增加。

中国电信网络机柜产品属性节省空间、提高效率的重要性就更加突现出来。假设您公司有十台服务器（或PC机），在大半时间里您可能都不需要操作这十台服务器，而这十台服务器所连接的十组显示器、键盘和鼠标在大半时间里都没有发挥作用，却持续不断地耗费您的电力，占用您的空间。而采购显示器、键盘和鼠标本身就是一笔不小的开支。刀片服务器是一种单板型态的服务器，于2001年由RLX公司提出。传统直立式服务器，体积大且又占空间，当企业使用多台服务器时，主机存放空间更是可观。因此有

机架式 (RackMount) 的服务器主机出现，将数台1U高度的主机放置机柜统一管理。1个全高的机柜约42U的空间，内部容积高度约1867mm。而刀片服务器 (BladeServer) 则是机架式主机再进化。