

电话线网桥提供商 电话线网桥 北京森润达

产品名称	电话线网桥提供商 电话线网桥 北京森润达
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

被复线远传的基础参数（二）

物理规格：

板卡尺寸：102mm × 100mm × 20mm

电源设备：

输入：12V DC，1A

ATM and PPP协议： ATM Adaptation Layer Type 5(AAL5)Multiple Protocol over AAL5(RFC2684，电话线网桥提供商，formerly RFC 1483)Bridged or routed Ethernet encapsulationVC and LLC based multiplexingPPP over Ethernet (PPPoE) PPP over ATM(RFC 2364)Classical IP over ATM(RFC 1577)Mac Encapsulated Routing (RFC 1483 MER)OAM F4/F5虚拟专用网： 4条IPSec 通道8条 L2TP 通道（4条拨入，4条拨出）8条 PPTP通道（4条拨入，4条拨出）功能： 内置IPSec & PPTP客户端/服务器端IKE key managementDES，3DES and AES encryption for IPSecMPPE Encryption for PPTPL2TP within IPSecL2TP/PPTP/IPSec穿透(pass-through)管理： 基于Web图形用户界面（GUI）管理远程和本地网络基于Web GUI 更新固件（Firmware）及配置数据内置Telnet服务器管理远程和本地网络数据日志监测支持snmp V3，电话线网桥资料，MIB-I and MIB-II支持DHCP server流量管理（QoS）控制： 支持Diffserv approach

点对点的优点

1.支持的对称式传输速率达15Mbps（1对线）、22M（4对线）

- 2.高速点对点（Back-to-Back）的宽带应用
- 3.线路接口支持链型组网、环状网络
- 4.线路接口支持主备保护，主备线路支持自动倒换
- 5.支持IEEE 802.1d 透明桥接功能
- 6.工业级工作温度范围
- 7.DSL高速地连接至互联网（Internet）
- 8.2口以太网交换功能
- 9.理想的办公用户设备

被复线远传的基础参数（一）

产品特点： 支持的对称式传输速率达15Mbps高速点对点（Back-to-Back）的宽带应用DSL高速地连接至互联网（Internet）SOHO安全防火墙模式，预防阻断服务（DoS）及状态封包检测（SPI）URL控制及信息的网站控制流量管理（QoS）控制虚拟专用网通道，电话线网桥，且支持强大的3DES动态域名管理系统（DDNS）系统日志监测2口以太网交换功能理想的办公用户设备

DSL标准： 产品符合ITU-T G.991.2标准对称速率：15M网络协议及特性NAT，静态路由和RIP-1/2支持即插即用技术（UPNP）动态域名管理系统（DDNS）虚拟服务器（Virtual server）及隔离区（DMZ）网络时间协议（SNTP），域名服务器接续（DNS relay）及网际网络组群管理协议IGMP代理proxyPOP3(实时E-mail监测)

防火墙： 内置NAT防火墙状态封包检测（SPI）预防阻断服务（DoS），包括IP Spoofing，Land Attack，Smurf Attack，Ping of Death，TCP SYN Flooding等封-连接端口，IP源地址，目的地IP地址，MAC地址URL内容过滤-字符串或URL字符串监测的域名物理界面：

WAN：SOHO端口**LAN：**支持自动MDI-X交叉的四个10/100Mbps端口工厂默认的复原按钮电源插孔

电话线网桥提供商-电话线网桥-北京森润达(查看)由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达世纪信息技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京森润达——您可信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303，联系人：苏经理。同时本公司还是从事光纤放大器，OEO放大器，光中继器的厂家，欢迎来电咨询。