

双面泡沫胶带厂家 天津双面泡沫胶带 天津市金圣兴胶带

产品名称	双面泡沫胶带厂家 天津双面泡沫胶带 天津市金圣兴胶带
公司名称	天津市金圣兴胶带制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海工业园
联系电话	13803006634 13803006634

产品详情

保存高温胶带要注意什么？

保存高温胶带要注意什么？

- 1、高温胶带应存入库房保存。
- 2、高温胶带不折叠，应成卷放置。
- 3、高温胶带装卸输送带时好用吊车。
- 4、高温胶带规格要根据使用需要和具体条件，高温胶带的类型，合理选取。
- 5、高温胶带的输送带接头好采用热硫化胶接。
- 6、移动高温胶带要保持拖辊，勿使高温胶带蛇行或蠕行。

7、运输途中应防止对高温胶带的磨损。输送机装有挡板和装洁装置时。外来物质会影响带子偏心，清洁度是胶带良好运行的基本条件。

双面胶带是什么？

双面胶带是什么？双面胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带，是由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）三部分组成。根据胶性可分为溶剂型胶粘带（油性双面胶）、乳液型胶粘带（水性双面胶）、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面

高温胶带有哪些储存方法呢？

（1）胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油接触，保持清洁干燥，双面泡沫胶带厂家，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。

（2）胶带应成卷放置，双面泡沫胶带价格，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。

（3）装卸输送带时好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。

（4）胶带的类型，天津双面泡沫胶带，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

（5）不得把不同品种，双面泡沫胶带定制，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。

（6）输送带接头采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

（7）输送机的传送辊筒直径与传送带的小带轮直径应符合有关规定。

（8）勿使胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。

（9）输送机装有挡板和装洁装置时，应避免对胶带的磨损。

(10) 清洁度是胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。

双面泡沫胶带厂家-天津双面泡沫胶带-天津市金圣兴胶带(查看)由天津市金圣兴胶带制品销售有限公司提供。双面泡沫胶带厂家-天津双面泡沫胶带-天津市金圣兴胶带(查看)是天津市金圣兴胶带制品销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢经理

。