

佛山双灰纸 鑫巨纸品 双灰纸

产品名称	佛山双灰纸 鑫巨纸品 双灰纸
公司名称	东莞市虎门鑫巨纸张店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际公馆600米处）
联系电话	13790695688 13790695688

产品详情

双灰纸广泛适用于：精装书，相框背板，文件夹，礼品盒、化妆品盒、收纳盒，及购物袋等各种精品包装。

普通一次成型双灰纸板220-1600G，1600G以上需加工裱合，档次高的一次成型有350-1500G，1550G以上需加工裱合，一次成型纸板干燥度8-10%，佛山双灰纸，加工设备（切纸机，双灰纸价格，裱纸机，烘干线等）齐全，可满足客户加工需求。纸张经过烘干后纸面均细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不易变形、干燥度10% + 2。

印刷的色序是先印文字，线条、图案，再把满版实地放在上机印刷，这样可以避免由于双灰纸较厚，印迹未干时纸张相互碰撞造成的碰脏擦坏、背面粘脏现象。再印连续调图案、文字、线条，双灰纸报价，在印刷色序的安排上要认准主次，先难后易比较适当。

往往在一个印刷产品中，有半色调四色电分的网点，双灰纸生产，又有连续调图案、文字、线条。四色电分网点的应当先印，有利于套印准确，减少纸张伸缩影响。

纸张发生变形有哪些特征？

纸张既具有弹性又具有塑性的物质，收到外力作用时，其变形有如下特点：纸张的伸长率随负荷的增大而增大，但应力和应变不成正比，当负荷增加到一定程度是，伸长率的增加将比负荷的增加的速度快。

这说明纸张初是弹性的物体，经一定变形后开始具有塑变形。

当负荷增至纸张发生塑变后，若保持负荷不变，纸张将不断发生塑变，直至断裂，这种延迟的塑变叫做蠕变。增加负荷的速率提高时，断裂时的负荷值增大，伸长率减小。

佛山双灰纸-鑫巨纸品-双灰纸价格由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。佛山双灰纸-鑫巨纸品-双灰纸价格是东莞市虎门鑫巨纸张店今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴小姐。