

双灰纸 双灰纸 鑫巨纸品

产品名称	双灰纸 双灰纸 鑫巨纸品
公司名称	东莞市虎门鑫巨纸张店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际公馆600米处）
联系电话	13790695688 13790695688

产品详情

双灰纸板分为两类，一类由废纸板、纸皮、木屑做芯，这类纸板属于低档的双灰纸板，另一类则是由废报纸浆做成，属于环保型包装材料。规格：正大度双灰纸板 正度 787 × 1092 mm 大度 889 × 1194mm 双灰纸板。

双灰纸印刷时要将输纸部分的吸纸嘴和吹纸嘴的风量相应要调大一些。分纸吸嘴、送纸吸嘴要更换较大直径和较大厚度的橡皮胶圈，拉规压簧可更换成直径为1.5mm的钢丝。

双灰纸对不同品种的纸张要求具有与其主要用途相适应的性能指标。

表面性能：

施胶度（耐水度）：纸张表面防止书写时墨水渗透扩散的性能，双灰纸，对书写纸很重要。

平滑度：在一定真空度下，双灰纸供应商，一定容积的空气通过在一定压力下的试样表面与玻璃面之间的间隙所需的时间，以秒表示。

表面强度：胶版印刷纸为防止纸张掉毛糊版，要求具有较好纸页表面强度。

什么是纸张的韧性和脆性

韧性实际上就是应力、应变的关系。如果纸张伸长率较小，双灰纸价格，当受外力作用时，纸张难以发生较大的应变，较易发生断裂；如果伸长率较大，则在作用力相同的情况下，纸张先发生应变，而不宜断裂。

衡量纸张脆性大小的指标是脆裂度，纸张的脆裂度是用纸样经一定压折后抗张强度下降的百分率表示的。纸张在使用中常有这样的现象，即在有冲击、晃动或揉搓作用的条件下使用时，抗张强度较大的纸比抗张强度较小的纸容易出现裂口或发生断裂。

双灰纸价格-双灰纸-鑫巨纸品(查看)由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。东莞市虎门鑫巨纸张店为客户提供“拷贝纸,牛皮纸,新闻纸”等业务，公司拥有“鑫巨纸品,优源纸品”等品牌，专注于牛皮纸等行业。，在东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际公馆600米处）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：戴小姐。