

# 宁夏西门子代理商供应商

产品名称	宁夏西门子代理商供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

宁夏西门子代理商供应商

电信号网络使用标准型圆形截面的双绞线屏蔽电缆进行数据传输。

视具体应用领域而定，有下列型式的电缆

- 配有 PE 或 PUR 护套，
- 无卤素型，
- 用于接地或者拖链
- 用于爆炸性危险区域的专用电缆。

使用 PROFIBUS FastConnect 系统可以在现场快速、简便地装配 PROFIBUS 铜线缆。

可通过总线终端或总线连接插头连接终端设备。使用转接器可以前后连接多个总线区段。

除了 FastConnect 系统之外还有适用于电气 PROFIBUS 网络的其它组件：

DP/DP 耦合器

中继器

总线连接插头

除了电信号网络（RS485）之外还有

用于 PROFIBUS PA 的电信号网络

## 6XV1830-0EH10【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性
3. 按米销售
4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境（如汽车制造业）下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。
5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

我公司对网上交易的客户流程如下几点

### 一、产品报价

我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合客户工程师确认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，确保万无一失。

### 二、结算付款

请按照我司提供的付款方式支付费用，并尽可能电话通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。

### 三、产品运输

默认为快递方式运输（顺丰），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）

### 四、保修服务

我们会根据西门子原厂保修标准执行，对所售的货品保修一年，以及在货品上机一周后，进行电话回访

, 及时跟踪设备运行状态, 以便我们更好的为您提供优质的服务

宁夏西门子代理商供应商

WinCCV7.4使用普通网卡通过Industrial Ethernet连接PLC

前提条件:

通过Industrial Ethernet工业以太网实现PLC系统与WINCC通讯的前提条件是PLC系统配备以太网模块或者使用带有PN接口的PLC, 以太网模块列表如下表所示:

PLC系列	以太网通讯模块
S7-300	CP343-1/CP343-1 Advanced-IT
S7-400	CP443-1/CP443-1 Advanced-IT

表2-1

在通讯设置之前务必确认模块支持Industrial Ethernet ISO通讯。

注: 只有支持ISO通讯协议的模块才支持 ( Industrial Ethernet工业以太网 ) 通讯, 具体情况可查看STEP7中的模块信息。简单的判断以太网模块是否支持Industrial Ethernet通讯的方式是, 在STEP7的硬件组态Hardware中是否具有MAC参数的填写的输入框, 如图2-1所示: