

## 200S 42机封 适用上海连城配套机封 机封

产品名称	200S 42机封 适用上海连城配套机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

密封新旧拆换相对而言，使用新机械密封的效果好于旧的

### 密封新旧拆换

相对而言，200S-63机封，使用新机械密封的效果好于旧的，但新机械密封的质量或材质选择不当时，配合尺寸误差较大会影响密封效果。在聚合性和深透性介质中，静环如无过度磨损（当密封面出现裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨，划痕、麻点贯穿整个密封端面时称为过度磨损），还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态，机封，使聚合物和杂质沉积为一体，起到了较好的密封作用。

机械密封一般主要由四大部分组成

机械密封一般主要由四大部分组成：由静止环（静环）和旋转环（动环）组成的一对密封端面，该密封端面有时也称为摩擦副，是机械密封的；以弹性元件（或磁性元件）为主的补偿缓冲机构；辅助密封机构；使动环和轴一起旋转的传动机构。机械密封的分

类：按弹簧元件旋转或静止可分为：旋转式和静止式；按弹簧和动环安装在密封箱内部还是外部与介质是否接触可分为：内置式和外置式。

长轴液下泵的机械密封是一种要求比较高的精密部件，150S-50机封，对装配质量、设计和加工都有很高的要求。用户在使用液下泵机械密封过程中需要分析各种原因，使机械密封适用于各种液下泵的技术要求和介质要求且有充分的润滑条件，才能保证设备能够长时间运行工作。安装长轴液下泵动环密封圈端面及安装静环密封圈的密封压盖（或壳体）的端面，需要倒角并修光，以免对动静环造成破坏。

200S-42机封-适用上海连城配套机封-

机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是天津 天津市,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正元多邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正元多邦更加美好的未来。